# 美国优科ZoneFlex R600吸顶式AP RuckusR600室内WIFI路由器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美国优科ZoneFlex R600吸顶式AP RuckusR600室内WIFI路由器 |
| 公司名称 | 深圳市麦可尔科技有限公司 |
| 价格 | 3880.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国优科<br>型号:901-R600-WW00<br>类型:室内吸顶式AP |
| 公司地址 | 深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31 |
| 联系电话 | 18617076977 18818993914 |

# 产品详情

ZONEFLEX R600

802.11ac 高性能具备自适应天线技术中端 3X3:3 智能 Wi-Fi 接入点

ZONEFLEX R600

ZoneFlex R600 结合了获得专利的自适应天线技术和自动干扰抑制功能，除物理天线增益外，还可提供额外的 6dB 的 BeamFlex 额外扩展信号增益和 15dB 干扰抑制，从而提供稳定且可预见的性能。R600 具有双极化天线是服务于移动设备的无线网络的理想选择，可为移动企业提供实时网络，确保佳性能。设计时尚、大方低调，ZoneFlex R600 专为要求可靠高速客户端连接速率的企业而设计。是大量中等密度企业及中小型企业、酒店、学校等热点环境的理想之选。在标准 PoE 环境下实现全部功能 - 无需进行昂贵的交换机升级。

技术参数

高性能和性价比三串流 MIMO 3x3:3支持同步双频 (5GHz/2.4GHz)1300 Mbps (5 GHz) 和 450 Mbps (2.4 GHz) 的用户吞吐量高达 6dB 的信噪比 (SINR) 改善以及高达 15dB 的干扰抑制能够支持 500 多个客户端与备选的后台扫描方法相比，新颖的信道选择技术可以提供高达 50% 的容量增益自适应天线和自动干扰抑制可将范围和覆盖扩展到 2 倍自动干扰抑制，优化高密度环境每个频段均配备带有 512 个天线模式的双极化自适应天线，实现超级可靠性适用于 HD IPTV、VoIP 和数据的并发支持支持同步、组播 IP 视频流每个客户端 4 个业务流队列多 SSID 实现差异化服务支持具有独特 QoS 和安全策略的多个 BSSIDWPA-

PSK (AES)、802.1X 支持“ 零 IT ” 和 动态 PSK强制门户和访客帐户RADIUS 和活动目录支持

Description

Mid-range 802.11ac AP with BeamFlex+

Maximum PHY rate

1,300 Mbps (5GHz) 450 Mbps (2.4GHz)

Wi-Fi technology

802.11ac (5GHz) 802.11n (2.4GHz)

Concurrent users

512

Radio chains:streams

3x3:3

BeamFlex gains

6dB

Max. interference mitigation

15dB

PD-MRC

Yes

Rx sensitivity

-100dBm

ChannelFly

Yes

Smart meshing

Yes

USB

No

Ethernet ports