

美国华瑞六合一气体检测仪PGM-6248

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国华瑞六合一气体检测仪PGM-6248 |
| 公司名称 | 深圳市海纳环保科技发展有限公司 |
| 价格 | 12.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华瑞 型号:PGM-6248 规格:193 mm x 96.5 mm x 66 mm |
| 公司地址 | 龙华新区大浪上横朗 |
| 联系电话 | 0755 - 21086942 13048837700 |

产品详情

美国华瑞六合一气体检测仪PGM-6248是华瑞公司最新开发的新一代六合一复合式气体检测仪，适用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在内的所有RAE传感器，各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高，适用于各种危险环境使用。

美国华瑞六合一气体检测仪PGM-6248主要特点：智能传感器，各个传感器插槽可任意组合
传感器可现场任意互换 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示
可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 带有运动检测装置，提升对人员的防护 支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

美国华瑞六合一气体检测仪PGM-6248 技术参数：产品类型：扩散式或选配泵吸式，带数据存储
支持传感器：PID/LEL/EC/NDIR 尺寸：193 mm x 96.5 mm x 66 mm 重量：880g 电池：内置可充电锂电池
工作时间：充满电大于12小时 充电器：带USB接口的充电器 报警方式：声音报警95 dB@30cm、红色LED
报警灯、振动报警 显示：单色LCD 图形显示 背光：手动，报警时自动 键盘：3键
直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态 采样方式：扩散式；可选配泵吸式 数据记录：1
分钟间隔(5每传感器)可存储6个月 记录间隔：1-3600 秒 标定：两点标定，可设置标定值 防护等级：IP-65
标定设备：支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 保护：标定、报警等限值设置有密码保护

?????? ??????? / ??? PID?VOC??0-5000ppm/0.1ppm PID?VOC??0-2000ppm/0.01ppm
PID?VOC??0-2000ppm/0.1ppm PID?VOC??0-1000ppm/1ppm ??HCHO? 0?10ppm / 0.01ppm ??H2
? 0?1,000ppm / 2ppm ??HCl? 0?15ppm / 0.2 ppm LEL? 0?100%LEL / 1%LEL????????
LEL? 0?100%VOL / 0.1%Vol.?????? ??HF? 0?10ppm / 0.1ppm ???H2S? 0?100ppm/ 0.1ppm
???H2S? 0?1,000ppm / 1ppm ??NH3? 0?100ppm / 1ppm CO+H2S:
0-500ppm?CO?/1ppm?0-200ppm?H2S?/0.1ppm ???CO? 0?500ppm / 1ppm ???CO ?

0?2,000ppm /10ppm ????CO ? 0?2,000ppm /10ppm(?H2) ????NO ? 0?250ppm / 0.5 ppm ??Cl2 ?
0?50ppm / 0.1ppm ????SO2? 0?20ppm / 0.1 ppm ????NO2? 0?20ppm / 0.1ppm ????ClO2? 0?1ppm/
0.03ppm ????CO2?0?50,000ppm / 100ppm ??O2? 0?30%Vol / 0.1%Vol.