

自来水管道用IPN8710防腐钢管

产品名称	自来水管道用IPN8710防腐钢管
公司名称	河北元成实业有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:元成 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北沧州市经济技术开发区金光大街10号
联系电话	18031716059 15227538531

产品详情

自来水管道用ipn8710防腐钢管——自来水管道用ipn8710涂敷防腐钢管，沧州元成管道有限公司为你提供ipn8710防腐钢管价格,ipn8710防腐直缝钢管,供水管道用ipn8710无毒防腐钢管,饮用水ipn8710防腐钢管,供水用ipn8710防腐钢管,自来水工程用ipn8710防腐钢管,ipn8710无毒饮用水防腐钢管,ipn8710防腐直缝钢管,ipn8710防腐螺旋钢管,欢迎洽谈

厂家	河北元成	厂址	河北省沧州市经济技术开发区金光大街10号
材质	齐全	规格	齐全

ipn8710无毒饮水防腐钢管价格，ipn8710饮水无毒管道防腐钢管

概述：供水管线内腐蚀介质种类较多，有酸、碱、盐、氧化剂及水蒸气等，涂料必须具有化学惰性、耐酸碱盐腐蚀，涂膜应结构致密，防水渗透性好，附着力强、坚韧丰满。

该产品属于“化学反应性”涂料，分双组份包装，甲组份为树脂、引发剂，乙组份为活性单体、催化剂。所以使用前，两种组份必须按规定的重要比例称量配比，混合搅匀并按规定时间进行熟化30分钟后才可施工，经熟化后的涂料应在6-8小时内用完，以免胶结浪费。配比如下：底漆、甲组份：乙组份=1桶：1桶。请严格按照要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）面漆、甲组份：乙组份=1

桶：1 桶。请严格按照要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）一道漆涂刷后，好待 24 小时以上，再涂刷第二道漆。该漆使用后，包装桶盖必须盖严密封，否则易受潮气、醇、水的作用而变质。在常温下漆膜施工后在常温下干燥7-10天后才可投入使用。

注意事项：

- 1.产品应存放在阴凉、通风干燥处，隔绝火源，远离热源。
- 2.本产品为厚浆型涂料，可厚涂施工以不流挂为宜，开桶后一般不加稀释剂即可刷涂。
- 3.涂料存期过长后，会略有沉淀，使用前应搅拌。
- 4.涂料配制后，夏天熟化20分钟，冬天熟化1.5-2小时后施工，一般在8小时内用完，否则粘度增稠，不易施工。
- 5.底漆表干后即可涂面漆，室温下间隔不宜超过二天，否则会影响层间结合