

户外游泳池净化价格泳池水循环系统游泳池循环水泵

产品名称	户外游泳池净化价格泳池水循环系统游泳池循环水泵
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

户外游泳池净化价格泳池水循环系统游泳池循环水泵水流阻力小、材质轻、施工方便、导热性低、抗腐蚀等优点。但有抗紫外线性能差及随着湿度升高密度降低的缺点。ABS塑料管还具有强度和刚度高、抗冲击性能和柔韧性好的优点。PVC-U塑料有易受耐磨力差的缺点。设计选用时需对管材特点进行认真分析。游泳池循环

水系统选用上述管材时，宜选用耐压力等级不小于1.0mpa公称压力级的管材。

有特殊要求时，如游泳池内壁衬贴不锈钢板时，为使两者连接密实，可以采用不锈钢管材。目前非金属管材品种丰富，可供选择空间大的情况下，不宜再选择抗腐蚀性能差、施工困难的碳钢材质的管道。

循环给水管和回水管的敷设方法，应根据游泳池使用性质、建设标准、建设地点等因素确定。室内游泳池一般宜沿游泳池周边的管廊或管沟布置，以方便施工安装、维修管理。管廊、管沟应设人孔（或门洞）、管道运输孔、通风装置、照明装置、排水装置。户外游泳池净化价格泳池水循环系统游泳池循环水泵

1、逆流式池水循环时，环状形布置循环给水管。由于是双向供水，则管道阻力较均匀，有利于调节给水口的流量。对于国家级及国家级以上的室内竞赛游泳池、训练池，以及要求较高的专用游泳池等，宜采用这种形式。

2、游泳池设有水下观察窗时，由于游泳池与地下层设有联系门洞，为防止水下观察窗玻璃破裂池水流入设备机房或其他用房造成水害损失，设计应设置应急排水设施。

3、游泳池在室内架空设置，游泳池底距地面应有保证配水管、池底给水口接管等安装、检修必需的的空间，一般最小有效调试不得小于1.50m。游泳池建设在室内地下室的底板面上时，则管沟的有效调试不小于1.80m。游泳池的配水管敷在泳池底板之上的垫层内时，垫层

厚度根据配水管管径确定户外游泳池净化价格泳池水循环系统游泳池循环水泵