

无烟煤滤料河南无烟煤滤料生产厂家

产品名称	无烟煤滤料河南无烟煤滤料生产厂家
公司名称	登封市鑫凯源环保材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫凯源 型号:wymll
公司地址	河南省郑州登封市唐庄工业区
联系电话	0371-69596238 13607677035

产品详情

无烟煤滤料厂家

无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。登封市鑫凯源环保材料的无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量，经过过滤和无烟煤冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

无烟煤滤料化学性质分析：

分析项目	单位	分析数据	分析项目	单位	分析数据
固定碳(C)	%	85	铜	%	0.045
硫元素	%	0.5	其他重金属		
灰份	%	6	含量均不超过国家饮用水标准		
挥发度	%	8			

破碎率+磨损率/% 3 密度/g · cm³ 1.4~1.6 含泥量/% 4

盐酸可容率/% 3.5 密度大于1.8g/cm³含量/% 8 粒径范围/mm 0.8~1.8 (双层) ; 0.8~1.6 (三层)
粒径小于下限颗粒/% 3 粒径大于上限颗粒/% 2

登封市鑫凯源生产的无烟煤滤料用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m / h，强制滤速14—18m / h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m / h，强制滤速20 ~ 25m / h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。