

柜式浴池节能生物质锅炉投资浴池行业

产品名称	柜式浴池节能生物质锅炉投资浴池行业
公司名称	临沂市炎远商贸有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:yy 型号:gs 类型:燃气热水锅炉
公司地址	山东省临沂市临沭县225省道与沭新西街交汇
联系电话	0539-6213455 15564223277

产品详情

1.锅炉型式为卧式快装水火管锅炉、工质自然循环。该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成，主要受热面有炉膛水冷壁，部分锅筒和锅筒内对流管束。本产品出厂时由五大部分组成：锅炉主体、烟风道、除尘器、管路系统。其中前四部分已在厂内制造完毕，运输至安装现场进行组装即可，可大大缩短安装周期，并可保证产品安装质量。

2.设计性能先进：该锅炉主要受热面管采用2

0#低中压锅炉用**无缝钢管**制成，锅筒采用锅炉专用钢板制成。左右集箱采用无缝钢管制成。

3.锅炉炉拱采用耐火混凝土捣制而成。后拱低而长，因此燃烧良好，两翼烟道和侧墙砖采用耐火材料烧结砖。锅炉前墙、后墙采用通用耐火砖。

4.炉排配风合理，燃烧室较大，煤种适用

性强。适应各类烟煤或**无烟煤**

、混合煤。燃烧充分。由于高温烟气首先进入沉降室，再由两侧进入两翼烟道、前烟箱，因而排烟除尘效果好。

5.水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，完全可以安全运行。6.燃烧设备为快装炉排，燃烧设备在厂内制造安装完毕，运输至工地后直接安装在地基上即可。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，使锅炉性能、重量、结构尺寸与国内同容量产品相比具有明显的先进性。锅炉的工作过程：颗粒大致均匀的煤块由自动上煤机投落在煤斗内，在链条炉排的转动下进入前拱进行预热区。在着火区燃尽后落入渣池。炉膛燃烧产生的高温烟气由拱口在两翼烟道下部进入炉膛后部，再由两翼烟道进行换热，向前流经前烟箱，进入对流管束换热后由锅筒尾部进入省煤器、除尘器、通过引风机送入烟囱，排入大气。锅炉给水由锅炉给水泵完成，软化水由给水管省煤器，然后进入锅筒，再由下降管进入左右集箱。两侧水冷壁进行吸热汽化产生蒸汽，蒸汽进入锅筒内汽水分离器，经分离后由主汽阀进入需热流程。

