

人造革表处剂 666 湿气固化树脂

产品名称	人造革表处剂 666 湿气固化树脂
公司名称	嘉兴市罗星化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:罗星 产商/产地:嘉兴 含量 :60 (%)
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 南湖区步云镇开发区步焦公路
联系电话	86 0573 83968295 13646736723

产品详情

牌号	罗星	产商/产地	嘉兴
含量	60 (%)	固体份	60 (%)
用途	人造革表处剂	CAS	人造革表处剂

供应人造革表处剂 666 湿气固化树脂

一、物性指标

固含量：60 ± 2%

黏度：300~800cps/25

溶剂：tol/bac

外观：透明液体

二、特点：

水晶感强，亮度高。

三、参考工艺：

喷涂辊涂

666100666100

bac (tol) 20-30

固化剂 (7016) 2~5% 固化剂 (7016) 2~5%

消泡剂 (530) 0.5~1.5% 消泡剂 (530) 0.5~1.5%

流平剂 (u-60b) 0.5~1.5% 流平剂 (u-60b) 0.5~1.5%

染料水适量 染料水适量

四、操作事项：

1、本产品遇水汽后固化速度较快，因此包装打开后需尽快用完。

2、本产品可直涂、辊涂、喷涂。

五、保质期：6个月

六、包装方式：20kg/桶、200kg/桶

注：该产品固化时间受温度、湿度影响很大，请客户结合自身地理、季节情况及时做好调整。