

四川高建钢板厂家直销

产品名称	四川高建钢板厂家直销
公司名称	四川宝铁钢铁有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:安钢 型号:Q345
公司地址	四川成都金牛区力量商务大厦1603
联系电话	17323065219 17323065219

产品详情

四川高建钢

销售小徐：13880938287 Q308815689

高性能建筑结构用钢简称高建钢，它具有易焊接、抗震、抗低温冲击等性能，主要应用于高层建筑、超高层建筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心以及钢结构厂房等大型建筑工程。高建钢板与普碳或低合金钢板相比，屈服强度设定了上限，抗拉强度有提高，对碳当量、屈强比指标有要求。高建板通常情况下都是用中厚板轧机生产的，但也不排除用炉卷轧机和热连轧机组生产。高建板主要是部分特厚板、厚板、中厚板、中板等。一般来说，高层建筑用结构钢板的厚度为10~100MM，宽度为1600~3500MM，长度为6000~18000MM。

中文名：高建钢 厚度：10~100MM

宽度：1600~3500MM 领域：建筑

高建钢简介：

高层建筑用的钢板简称高建钢，它具有易焊接、抗震、抗低温冲击等性能，主要应用于高层建筑、超高

层建筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心以及钢结构厂房等大型建筑工程。高建钢板与普碳或低合金钢板相比，屈服强度设定了上限，抗拉强度有提高，对碳当量、屈强比指标有要求。

高建板通常情况下都是用中厚板轧机生产的，但也不排除用炉卷轧机和热连轧机组生产。高建板主要是部分特厚板、厚板、中厚板、中板等。一般来说，高层建筑用结构钢板的厚度为10~100MM，宽度为1600~3500MM，长度为6000~18000MM。

高建钢的用途

钢结构建筑的安全性非常重要，对所用钢材有特殊的技术要求。通过应用高建板可以极大的适应和支持建筑结构向高层化和大跨度发展的方向，以减轻结构重量、降低建造成本、降低钢结构用材的厚度、提高其制造可靠性。