自动水分测定仪|中创快速水分测定仪 中创仪器

产品名称	自动水分测定仪|中创快速水分测定仪 中创仪器
公司名称	鹤壁市中创仪器仪表有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:中创仪器 型号:ZDSF-5000 测试时间:10-20min
公司地址	鹤壁市城北工业区
联系电话	0392-3206612 13939268598

产品详情

自动水分测定仪|中创快速水分测定仪厂家 中创仪器

ZDSF-5000自动水分测定仪

自动水分测定仪使用范围：

自动水分测定仪是测定煤中全水分和分析水的智能化仪器，它严格按国标的有关要求自动完成全水分和分析水的测定过程。它还可用于测定其它非金属物质的水分含量。

自动水分测定仪的详细资料：

自动水分测定仪功能特点：

◆采用量新控制电路，集成度高，仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。

◆采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示，自动打印，清晰直观。

◆采用原装进口电子天平，称量稳定、快速、可靠。称重有误时，自动重新称量，仪器自动判定有无容器，自动判定有无样品。

◆内置快速、恒重两种测定程序，光波、红外、组合三种烘干方式。测定数据自动打印。

自动水分测定仪技术参数：

◆ 微波输入功率：≤1400W 红外功率：≤1200W

◆ 天平分辨率：0.001g/0.0001g

◆ 微波频率：2450MHZ,

◆ 微波输出功率：≤900W。

◆ 水分测定精度：≤0.4%

◆ 试样数量：：≤9个

◆ 工作电源：AC220V±22V，50HZ±1HZ。

◆ 外形尺寸（mm)：510×380×540

◆ 测试时间：10-20min

◆ 天平称量范围：≤310g

◆ 天平分辨率：全水：0.001g　分析水：0.0001g

水分测定精度：全水≤0.4%　分析水：≤0.2%

◆ 外形尺寸：510mm×380mm×540mm

◆ 环境要求：温度：0°C-40°C　相对湿度：≤85%

◆ 试样要求：全水粒度<6mm　质量8g-14g

分析水粒度≤0.2mm　质量0.8-1.2g

自动水分测定仪的标准配置

盛样盘一个、试样杯10个,微型打印纸2卷。数据线一根。