

高柔性拖链电缆 聚氨酯拖链电缆 耐油拖链电缆

产品名称	高柔性拖链电缆 聚氨酯拖链电缆 耐油拖链电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	3.88/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:TRVV/TRVVP/TRVVSP/RVVY 规格:拖链电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

拖链电缆/型号：TRVV/TRVVP/TRVVSP/TRVVS 耐油拖链电缆型号：RVVY/RVVYP 规格：拖链电缆
柔性拖链电缆/柔性耐弯曲拖链电缆/耐油拖链电缆/TRVV拖链电缆|柔性耐弯曲拖链电缆
上海奕柔电线电缆有限公司 公司专业生产TRVV柔性耐弯曲拖链电缆，TRVVP屏蔽柔性耐弯曲拖链电
缆，TRVVSP双绞屏蔽耐弯曲拖链电缆，TRVVSP双绞双护套屏蔽耐弯曲拖链电缆，TRVV/TRVVP/TRVV
SP高度拖链电缆,聚氨酯拖链电缆，RVVY/RVVYP耐油拖链电缆。

移动特性：移动速度3m/S~10m/S；弯曲寿命20次/分钟~50次/分钟，> 300万次、> 500万次、> 800万次

电缆特性：高度耐弯曲、高柔性耐油、防浅水、抗紫外线、耐候性能优异；耐寒、耐磨、抗拉，能承受较重的机械外力

上海奕柔拖链电缆比普通柔性电缆更快加速度与更强的耐曲绕性

稳定的信号传输特征（抗干扰、抗串扰）

上海奕柔聚氨酯（屏蔽）拖链电缆产品特性：耐寒、防水解和微生物、冷却剂和防油

抗辐射、耐臭氧、耐候、耐酸碱盐雾腐蚀、抗溶剂

高耐磨性、耐刻痕、上海奕柔聚氨酯拖链电缆（屏蔽）拖链电缆抗拉和较重的机械负荷

耐弯折、耐曲抗扭，良好的电磁性以及稳定的信号传输特征

TRVV拖链电缆|TRVV柔性耐弯曲拖链电缆的技术参数：

弹性体丁晴拖链电缆温度范围	-25 ~70
聚氨酯拖链电缆温度范围	-45 ~90
最小弯曲半径	7.5*电缆外径
测试电压	2000V
额定电压	< 0.5mm ² : 300/300V; 0.5mm ² 2300/500V

TRVV拖链电缆|柔性耐弯曲拖链电缆的相关参数：

导体：采用多股细绞超细裸铜丝

绝缘：特种线芯PVC绝缘

芯线颜色：常规情况下黑色芯线白色数字编码，带有黄/绿双色接地芯线标识（5芯以下的大平方电缆芯线可以分色，常用规格电缆500米以上分色）。

成缆：防扭结构分层，或分组式间隙填充、芯线成缆节距极小

屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，屏蔽密度80%以上

外护套：特制PVC外护套或进口聚氨酯混合材料