

优价出售二手泰克TDS3032数字示波器

产品名称	优价出售二手泰克TDS3032数字示波器
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰克 型号:TDS3032 宽带:300
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

产品详情

泰克TDS3032示波器

300 MHz 带宽，2 条通道，2.5GS/s采样，10Kpts存储深度，高级触发，FFTW**eAlert™波形异常监测，escope™基于因特网的仪器控制，高级分析模块。

500 MHz、300 MHz、100 MHz 三种带宽

取样速率高达 5 GS/s

2 或 4 条通道

全 VGA 彩色 LCD 显示

25 种自动测量功能

9 位垂直分辨率

多语言用户界面

使操作更简易"快捷菜单"图形用户界面

内置以太网端口

e*Scope TM 网上遥控功能

W**eAlert TM 自动波形异常检测能力

应用模块

- 详细设计分析所需的高级分析功能
- 电信模板测试
- FFT
- 用于测试和排障的两种视频模块
- 快速"是否通过"测试所需的极限测试
- 高级触发功能，其中包括：毛刺、欠幅脉冲和逻辑触发

插入式打印机可随机提供测量结果文件

TekProbeTMLevel II 接口支持的探头包括：可自动提供定标和换算单位的有源探头、差分探头和电源探头

便于迅速打印的标准并行端口

便于数据储存和文件编制的内置软驱

应用

电信设备制造测试

数字电路设计与调试

视频设备安装与维护

电源设计

TDS3032

带宽 300 MHz

通道 2

每条通道取样速率 2.5 GS/s

最大记录长度 10 K 点

垂直分辨率 9 位

垂直灵敏度(/div) 1 mV - 10 V

垂直精确度 $\pm 2\%$ *1

最大输入电压(1 MW) 150 VRMS CAT I(300 V CAT II 和标准 10X探头)

位置范围 ± 5 div

带宽BW极限 20,150 MHz

输入耦合 AC, DC, GND

输入阻抗选择 1 MW 与 13 pF 或 50 W 并联

时基范围 (/div) 2 ns-10 s/div

时基精确度 20 ppm

显示器 彩色 LCD

*1 温度高于+30 和低于 +18 时减额 0.025%/