

QBY不锈钢气动隔膜泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | QBY不锈钢气动隔膜泵 |
| 公司名称 | 永嘉县季诚泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:季诚 型号:QBY |
| 公司地址 | 浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号 |
| 联系电话 | 0577-67388859 18157766330 |

产品详情

QBY不锈钢气动隔膜泵产品概述：

QBY型不锈钢气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，且替代齿轮泵的理想产品，均取得了满意的效果。

QBY不锈钢气动隔膜泵型号意义：

QBY不锈钢气动隔膜泵技术参数：

流量：0-30m³/h；扬程：0-50m；口径：10-100mm；温度：-15-+120；

压力：0.1-0.7MPa；自吸高度：5-7m。

QBY不锈钢气动隔膜泵产品特点：

QBY不锈钢气动隔膜泵是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于气动隔膜泵工作原理的特点，因此气动隔膜泵具有以下特点：（1）泵不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害气体排出。

（2）不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花

（3）可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。（4）对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送

（5）流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。（6）具有自吸的功能。

（7）可以空运行，而不会有危险。（8）可以潜水工作。

（9）可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。

（10）没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。（11）体积小、重量轻，便于移动。

（12）无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。

（13）泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。

（14）百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热。

（15）没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。

QBY不锈钢气动隔膜泵工作原理：

