

彩田八牌BA-901聚脲防水地坪面漆水上乐园

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 彩田八牌BA-901聚脲防水地坪面漆水上乐园 |
| 公司名称 | 深圳市彩田化工有限公司 |
| 价格 | 50.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:彩田八牌 型号:BA-901 |
| 公司地址 | 坂田街道十二橡树庄园二期G2-1 |
| 联系电话 | 0755-23021978 19928730532 |

产品详情

产品名称：聚脲防水平涂

产品型号：BA-901

包装规格：甲组：10kg/桶 乙组 20kg/桶

重量配比：1:2

产品功能：适用于水公园、游泳池内衬装饰，水库、隧道、桥梁、学校、医院等的涂装及建筑物的屋顶防水。

原材料产地：

环氧树脂：台湾宏昌或台湾南亚出品

固化剂：美国气体化学公司（Air Product）或美国Resolution（原“壳牌Shell”）

助剂：德国毕克（BYK）公司或荷兰埃夫卡(EFKA)

保修服务：

保修期12个月。

在保修期内，因施工原因造成的工程质量问题，我方负责免费维修；在保用期内，我公司提供优质服务，维修仅收取工本费。

彩田八牌BA-901聚脲防水涂料 水上世界

传统泳池防水的弊端：

传统的游泳池防水主要采用聚氨酯防水和卷材防水两种工艺，施工工艺复杂，工期长是游泳池传统防水的弊端。同时，表面还需铺设瓷砖进行装饰，铺设瓷砖又存在以下问题：硬度高行走舒适度不好，有水的地方比较滑，有些地方瓷砖脱落或开裂，容易伤人，具有极大的安全隐患。

产品特点：

- 1、聚脲防水涂层丰满，装饰性强，防水和防腐蚀一体化设计；
- 2、优异的耐候性，使涂层长期不变色、不粉化、不龟裂；
- 3、涂料高固含、低VOC，符合环保要求；
- 4、聚脲防水涂层是一种高强度的弹性防水材料、具有高效的防水性、防滑和行走舒适性；
- 5、优良的漆膜强度，使其具有非常突出的耐磨和抗冲击的性能；
- 6、固化快，可在任意曲面、斜面、垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象，凝胶时间短；
- 7、涂膜热稳定性能好适应温度范围广，可在-40 ~70 长期使用，并可承受150 的短时热冲击；
- 8、涂膜环保性高，不含水溶性有害物质，可达到饮用水级别；
- 9、颜色多样，可做任意图案，整体感强。

施工工艺：

施工步骤：水上乐园、游泳池涂装施工工艺及方法

- 1、基面清理，用吸尘打磨机打磨，要求平整、干净、干燥；

2、涂刷BA-30#底油，要求均匀、无漏涂；达到预期成膜效果；

（封闭底漆的作用主要有两个：一是封闭基层底材表面毛细孔中的空气和水分，避免聚脲涂层喷涂后出现鼓泡和针孔现象；二是封闭底漆可以起到胶黏剂的作用，提高聚脲涂层与底漆和基层底材的粘接及附着力，提高使用效果。）

3、用刮刀施工配比好BA-M 带色环氧砂浆一遍；

4、细磨、除尘；

5、用刮刀施工配比好BA-M 带色环氧腻子一遍；

6、细磨、除尘；

7、喷涂或镗涂BA-901M弹性中涂；

8、细磨、除尘；

9、喷涂BA-901聚脲面漆；

10、滚涂BA-N75清漆；（增强涂层耐粘污性能）

11、养护，养护期2-7天（养护期间不要自行使用）。