H型单极铜滑触线

产品名称	H型单极铜滑触线
公司名称	扬州市昂立电气有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:昂立
公司地址	扬州市邗江区工业园区
联系电话	0514-89797910 13813192852

产品详情

产品介绍

HXPnR-Hn 型安全节能滑触线，选用耐腐蚀的，导电性能优良的无氧铜作导体，具有许用电流密度高、阻抗低等优点。采用了铝合金滑触线的骨触面形式，使集电器与导轨滑面的接触更可靠，稳定性更高。由于导轨的外形尺寸与铝导轨相同，配件可以互换，表现了该产品的通用性。在满足移动设备受电的同时，可用于固定设备的输电母线或作车间母线用。

二、技术参数

项目 / 型号	160A	200A	250A	300A	340A	400A	500A	800A
额定电流 A	160	200	250	300	340	400	500	800
20 °C时的直流电阻	0.355	0.321	0.282	0.235	0.206	0.191	1.139	0.088
轨距 80 时的阻抗Ω /Km	0.398	0.363	0.322	0.275	0.249	0.236	0.194	0.088
耐压试验Ω /Km	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
护套的可燃性	自灭型	—	—	—	—	—	—	—

导轨的标准长度 m	3	3	3	3	3	3	3	3
支架间距	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

项目 / 型号	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A	3150A	3500A	4000A
额定电流 A	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3500	4000
30 ℃时的直流电阻	0.077	0.0613	0.048	0.395	0.00317	0.0254	0.0233	0.0204
轨距 150 时的阻抗Ω /Km	0.148	0.141	0.134	0.124	0.122	0.112	0.112	0.109
耐压试验Ω /Km	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	