

# 高臻半自动弧面贴标机

产品名称	高臻半自动弧面贴标机
公司名称	东莞市高臻机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:高臻 型号:GSJ-T-31100
公司地址	东莞市寮步镇上屯工业区办公楼
联系电话	13532886406 18002722466

## 产品详情

### GSJ-T-31100 半自动弧面贴标机

#### 基本用途

半自动弧面贴标机属于半自动贴标机，专门针对弧面扁瓶的透明标签贴标需要研发，贴标无气泡，精度高。可适用于弧面、圆周面、平面贴标需要。选配色带打码机或喷码机，在标签上打印生产日期和批号，实现打码-贴标一体化。如果这款半自动的设备不能满足您的需求，您可以选择我们全自动双侧面贴标机，全自动双侧面贴标机可配套各种包装流水线使用。

#### 产品特点

贴标无气泡，提升档次，专用于扁瓶圆弧面贴透明标签、不干胶标签等，达成“无标签视觉”；

贴标精度高，采用步进电机驱动送标，剥标精确；步进电机驱动弧面运动，产品定位准确；

适用范围广，多规格的扁瓶和标签可自由调整，产品切换简单快捷；

操作方便，采用气缸推动贴标平台上下运动，定位气缸自动定位，工人仅需放产品即可完成；

稳定性高，PLC+细分步进电机+意大利测标电组成控制系统，支持长时间连续工作；

可选配功能和部件：打码/喷码功能；自动上料功能；自动收料功能（结合产品考虑）；特殊标签电眼。

## 适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜等；

适用产品：要求在弧面、圆周面和平面贴附标签的产品；

应用行业：广泛应用于化妆品、医药、日化、电子、医药等行业；

应用实例：洗发水扁瓶贴标、消毒液扁瓶贴标、洗衣液扁瓶贴标等

## 工作原理

\* 核心工作原理：传感器检测到产品到位或脚踩发出产品到位信号，气缸推动贴标平台到贴标位置，标签送出、贴标平台做圆周运动，贴标同时覆标，标签送完，贴标平台回位，完成一个贴标过程。

\* 操作过程：放产品到治具上—>踏脚踏开关—>自动贴标—>取产品。

## 技术参数

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

适用标签长度（mm）：20mm ~ 100mm

适用标签宽度（底纸宽度/mm）：20mm ~ 180mm

适用产品（针对圆弧面）高度：40mm ~ 300mm

适用标卷外径（mm）：280mm

适用标卷内径（mm）：76mm

贴标精度（mm）： $\pm 1$ mm

出标速度（m/min）：10m/min

贴标速度（pcs/min）：10 ~ 25pcs/min

重量（kg）：约100kg

频率（HZ）：50HZ

电压（V）：220V

功率（W）：300W

设备外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) : 760mm × 750mm × 1500mm

气压 (Mpa) : 0.4 ~ 0.6Mpa