

厂家直销消防员专用充气式马甲救生衣

产品名称	厂家直销消防员专用充气式马甲救生衣
公司名称	东台市海昌救生设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	浮力 救生衣浮力固有浮力: 50N 气囊浮力: 100N 质量: 1.5
公司地址	江苏 东台市 新街镇街北路136号
联系电话	051585765155 18934521383

产品详情

消防专用救生衣是针对消防水域救援工作特点所研制的一款特种救生衣，适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。成果突破了传统救生衣的浮力设计及浮力分布方式，采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，同时可配备气胀式救生圈、示位灯、哨笛等多种水上救援工具，在最大程度上兼顾了救生衣的安全性能、营救性能和水中运动灵活性。与消防部队当前使用的传统救生衣相比，本产品具有如下的特点和优势：

1、消防专用救生衣

采取特殊的浮力分布设计，能支持人体在水中保持直立浮态，穿着本救生衣游泳或作业较普通救生衣更省力，水中活动灵活自如。

2、消防专用救生衣采用固有浮力材料与充气式气囊结合的方式提供浮力，救生衣气囊可在2~5秒钟内完成充气，气囊提供的浮力大，使用该功能时即使救援人员被落水者紧紧抓住，两个人也都不会下沉，有效的解决了传统救生衣浮力不足的问题，增加了对消防人员作业时的自身安全保护。

3、消防专用救生衣

（增强型）上所携带的气胀式救生圈未充气状态下体积小便于携带，且操作简单，充气后的浮力大，在水中能够有效承载两个成年人（75kg/人）。另外本救生衣还配置了示位灯、反光条、哨笛等多种实用属具。

消防专用救生衣

的裆带设计可以有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离，使救生衣浮力更加有效；侧边调节带操作方便可靠，可保证救生衣与身体充分贴合；门襟拉链的设计保证了救生衣穿着的快速性。海昌救生设备有限公司按照项目组起草的《消防专用救生衣》行业标准草案，经国家消防装备质量监督检验中心检测。经上海科学技术情报研究所水平检索，消防专用救生衣

其综合技术性能达到了国际先进水平。项目组开展了消防专用救生衣的应用技术研究，并已在20多个公安消防支队得到了应用。主要技术参数

消防专用救生衣产品执行《消防专用救生衣》标准，主要技术参数如下：

--	--	--	--

序号	项 目	单 位	要 求
1	救生衣浮力固有浮力	N	50
2	救生衣气囊浮力	N	100
3	气胀式救生圈浮力	N	150
4	救生衣气囊、气胀式救生圈手动充气时间	s	5
5	救生衣气囊CO2气瓶充装质量	g	24
6	气胀式救生圈CO2气瓶充装质量	g	33
7	穿着时间	min	1, 只能正面穿着
8	质量	kg	1.5
9	适宜贮存温度		5 ~ 35
10	标准环境保存产品有效期	月	60