厂家直销消防员专用充气式马甲救生衣

产品名称	厂家直销消防员专用充气式马甲救生衣
公司名称	东台市海昌救生设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	浮力 救生衣浮力固有浮力: ≥50N 气囊浮力: ≥100N 质量:≤1.5
公司地址	江苏 东台市 新街镇街北路136号
联系电话	051585765155 18934521383

产品详情

消防专用救生衣是针对消防水域救援工作特点所研制 的一款特种救生衣，适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。成果突破了传统救生衣的浮力设计及浮力分布方式，采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮 力的方式，同时可配备气胀式救生圈、示位灯、哨笛等多种水上救援工具，在最大程度上兼顾了救生衣的安全性能、营救性能和水中运动灵活性。与消防部队当前使
用的传统救生衣相比，本产品具有如下的特点和优势：

1、 **消防专用救生衣**
采取特殊的浮力分布设计，能支持人体在水中保持直立浮态，穿着本救生衣游泳或作业较普通救生衣更省力，水中活动灵活自如。
2、**消防专用救生衣**采用固有浮力材料与充气式气囊结合的方式提供浮力，救生衣气囊可在2~5 秒钟内完成充气，气囊提供的浮力大，使用该功能时即使救援人员被落水者紧紧抓住，两个人也都不会下沉，有效的解决了传统救生衣浮力不足的问题，增加了对消 防人员作业时的自身安全保护。
3、**消防专用救生衣**
（增强型）上所携带的气胀式救生圈未充气状态下体积小便于携带，且操作简单，充气后的浮力大，在水中能够有效承载两个成年人（75kg/人）。另外本救生衣还配置了示位灯、反光条、哨笛等多种实用属具。
消防专用救生衣
的裆带设计可以有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离，使救生衣浮力更加有效；侧边调节带操作方便可靠，可保证救生衣与身体充分贴合；门禁拉链的设计保证了救生衣穿着的快速性。 海昌救生设备有限公司按照项目组起草的《消防专用救生衣》行业标准草案，经国家消防装备质量监督检验中心检测。经上海科学技术情报研究所水平检索，**消防专用救生衣**
其综合技术性能达到了国际先进水平。项目组开展了消防专用救生衣的应用技术研究，并已在20多个公安消防支队得到了应用。 主要技术参数
消防专用救生衣产品执行《消防专用救生衣》标准，主要技术参数如下：

序号	项　　目	单位	要　求
1	救生衣浮力固有浮力	N	≥50
2	救生衣气囊浮力	N	≥100
3	气胀式救生圈浮力	N	≥150
4	救生衣气囊、气胀式救生圈手动充气时间	s	≤5
5	救生衣气囊CO_2气瓶充装质量	g	24
6	气胀式救生圈CO_2气瓶充装质量	g	33
7	穿着时间	min	≤1，只能正面穿着
8	质量	kg	≤1.5
9	适宜贮存温度	℃	5～35
10	标准环境保存产品有效期	月	≥60