

ZDLX电子式电动三通调节阀

产品名称	ZDLX电子式电动三通调节阀
公司名称	上海深嵘阀门有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:深嵘 型号:ZDLX电子式电动三通调节阀
公司地址	上海上海市浦东新区盛夏路1107号
联系电话	86 021 50393961 18658763531

产品详情

ZDLX电子式电动三通调节阀

ZDLX电子式电动三通调节阀概述

ZDLX型电子式电动双座调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和双座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入讯号及电源即可控制运转，连线简单，调节机构具有不平衡力很小，允许压差，大流通能力大等特点，适用于泄漏量要求不严格的场合。

电子式电动双座调节阀主要技术参数和性能指标

ZDLX电子式电动三通调节阀机构主要技术参数

公称通径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数kv	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
公称压力 (MPa)	1.6 4.0 6.4 (常温), 4.0 6.4 (中温), 0.6 4.0 6.4 (低温)											
行程 (mm)	16		25		40		60		100			
动作速度mm/s	2.1		3.5		1.7		3.4		2.0			
配用电动执行机构型号	361LSA-20 361LXA-20		361LSB-30 361LXB-30		361LSB-50 361LXB-50		361LSC-65		361LSC-99			
流量特性	直线，等百分比											
介质温度	-20 ~ +200、-40 ~ +250 (常温) -40 ~ +450 (中温) -250 ~ -60 (低温)											
法兰尺寸	铸铁法兰按JB78-59，铸钢法兰按JB79-59											
法兰型式	法兰密封型式按JB77-59，铸铁法兰按光滑式，铸钢法兰按凹式，低温按准槽式											

阀体材质	公称压力 (MPa)	0.6	低温: -250 ~ -60	ZG1r18Ni9Ti
		1.6	常温: -20 ~ +200	Ht200
		4.0	常温: -40 ~ +200	ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
			中温: -40 ~ -450	ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
			低温: -250 ~ -60	ZG1Cr18Ni9Ti
		6.4	常温: -40 ~ +200	ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
			中温: -40 ~ -450	ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
			低温: -250 ~ -60	ZG1Cr18Ni9Ti

ZDLX电子式电动三通调节阀执行机构主要技术参数

型号	额定输出力N	速度mm/s	技术参数
361LSA-20 361LXA-20	2000 2000	2.1 2.1	电源: AC220V 50Hz
361LSA-30 361LXA-30	3000 3000	3.5 3.5	输入信号: DC4-20mA
361LSB-50 361LXB-50	5000 5000	1.7 1.7	DC1-5V
361LSC-65	6500	2.8	(信号线用屏蔽线) 输出开度信号: DC4 ~ 20mA
361LSC-99	10000	2.0	A 上盖防护等级: 相当IP55
			隔爆标志: Exd BT 4

ZDLX电子式电动三通调节阀性能指标

项目	指标值		
基本误差%	± 2.5		
回差%	2.5		
死区%	1.0		
始终点偏差%	电开	始点	± 2.5
		终点	± 2.5
	电关	始点	± 2.5
		终点	± 2.5
额定行程偏差%	2.5		
允许泄量L/h	10 ⁻³ × 阀额定容量		

ZDLX电子式电动三通调节阀允许压差

公称通径	25	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300
允许压差	公称压力										0.4	3.4

ZDLX电子式电动三通调节阀结构尺寸图

ZDLX电子式电动三通调节阀常、中温型外形尺寸表

公称通径	L			H1	H		D	重量 (Kg)		
	PN (MPa)				常温	中温		PN1.6 MPa	PN4.0,6.4MPa	
	1.6	4.0	6.4						常温	中温
25	185	190	200	120	680	830	225	26	30	33
32	200	210	210	120	683	834	225	28	31	34
40	220	230	235	140	758	909	225	38	47	51
50	250	255	265	145	768	919	225	41	51	55
65	275	285	295	190	989	1152	225	61	80	88
80	300	310	320	210	1022	1185	225	77	100	110
100	350	355	370	220	1044	1207	225	96	120	131
125	410	425	440	270	1336	1548	310	160	195	244
150	450	460	475	280	1358	1570	310	205	249	269
200	500	560	570	320	1436	1648	310	275	402	435
250	640	660	670	450	1707	1947	310	485	605	665
300	720	735	750	465	1767	2008	310	635	755	825

ZDLX电子式电动三通调节阀低温型外形尺寸表

公称通径	D	DN		H1	-100		-200		-250		重量 (Kg)
		H 2	H		H 2	H	H 2	H			
25	225	270	290	102	500	1112	700	1312	900	1512	41
32	225	300	310	105	500	1118	700	1318	900	1518	44
40	225	310	340	127	500	1190	700	1390	900	1590	62
50	225	340	370	132	500	1200	700	1400	900	1600	67
65	225	380	410	171	600	1463	800	1663	1000	1863	100
80	225	410	440	188	600	1489	800	1689	1000	1889	112
100	225	470	500	200	600	1505	800	1705	1000	1905	143
125	310	550	590	250	700	1842	900	2042	1100	2242	229
150	310	600	640	260	700	1852	900	2052	1100	2252	296
200	310	720	760	300	700	1892	900	2092	1100	2292	471

ZDLX电子式电动三通调节阀订货须知

订货时请注明ZDLX电子式电动三通调节阀

- 1、产品型号
- 2、公称通径
- 3、额定流量系数KV
- 4、流量特性
- 5、阀体材质
- 6、低温阀需注明使用接管长度。
- 7、阀前后压力
- 8、介质种类和温度范围
- 9、电动执行器内是否带空间加热器。