

# 本公司供应电泳流水线阳极管

产品名称	本公司供应电泳流水线阳极管
公司名称	济南力耐机械设备有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:2890 型号:75mm 阳极罩:90mm
公司地址	山东济南市历城区济南市历城区工业
联系电话	86 1330 6408093 13306408093

## 产品详情

进出口有关尺寸(单位: mm)??代号 名称 孔径 备注 长度1 极液进口 15 19增强软管 视现场情况定2 极液出口 16 20增强软管3 电源线 BVR62-102长度尺寸还可以根据用户实际要求确定一, 工作原理: 图1, 管式阳极剖面图, 表征了阳极罩的极液流向, 阳极液从阳极罩顶部软管流入, 向下流经阳极管(S US316L管)内孔至底部, 而后向上流入阳极管和交换膜之间的环形空间。上升的过程中, 电泳槽里过剩的阴离子(如醋酸根离子Ac-)在电场的作用下穿过膜, 同阳极管周围产生的H+离子中和, 然后通过溢流管返回到极液槽。如此不断地循环, 补充, 排放, 以维护漆液正常的PH值。二, 特点: 管式(阴, 阳)极罩有一层管式离子交换膜, 专门用于排除电泳槽里过剩的有机氨或有机酸等。同传统的阳极盒相比, 它具有: 耗电量低, 同等电压下有较高的泳透力, 结构紧凑, 轻便, 单位膜面积大, 所占空间小。易于手工安装, 置换和管理等。安装形式灵活多样, 能充分保证电泳涂装工艺的顺利有效进行。它还能同传统的板式极盒配合使用以增大原来极盒的面积。三, 安装使用注意事项: 1, 管式隔膜电极在搬运, 安装过程中, 要特别小心, 不允许被撞击, 弯曲, 跌落, 刺伤, 压变形等不良现象发生。2, 一般是在电泳槽中无槽液的情况下进行安装为理想, 这时可将隔膜极罩和不锈钢电极管分别安装更为轻便。3, 当必须在电泳槽内装满槽液的情况下安装时, 可预先将不锈钢电极管装入隔膜极罩内, 再将其慢慢插入槽液中, 在插入槽液的过程中, 要及时向极罩内注入极液或纯水, 这样不光有利于安装, 而且可减少隔膜极罩内外表面的压差, 防止极膜受压不均而破损。4, 隔膜极罩在安装使用前应作渗水检验。(此步可省, 我部产品出货前已做渗水检验)5, 不锈钢管电极装入隔膜极罩中时, 要特别小心, 轻轻地装入, 千万不能强行装入, 以免损伤隔膜