

T968Y电动高压差调节阀

产品名称	T968Y电动高压差调节阀
公司名称	上海深嵘阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:上海深嵘 型号:T968Y电动高压差调节阀
公司地址	上海上海市浦东新区盛夏路1107号
联系电话	86 021 50393961 18658763531

产品详情

T968Y电动高压差调节阀 所属类别：电站调节阀

T968Y电动高压差调节阀由PS系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mA DC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。主要技术参数：公称通径mm G3/4" 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 阀座通径mm 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 26 32 40 50 66 80 100 125 150 200 250 300 可与本公司商洽生产 额定流量系数kv 直线型 0.08 0.12 0.20 0.32 0.5 0.8 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1000 1600 等百分比 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 900 1440 公称压力(MPa)

0.6, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 行程(mm) 10 16 25 40 60 100 流量特性 直线 直线, 等百分比, 快开 工作温度

-40~230 (常温型), 散热片式230~450 (中温型), 特殊订货-100~600 法兰尺寸

符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 阀体材质

WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M 阀芯材质

1Cr18Ni9, SS304, 0Cr18Ni12Mo2Ti, SS316, ZG1Cr18Ni9Ti 阀体型式 直通单座铸造球型阀 上阀盖型式

普通式(常温), 热片式(中温), 长颈式(低温) 配用电动执行机构型号 PSL PSL-201 PSL-202 PSL-204

PSL-208 PSL-312 PSL325 361L 361LSA-08 361LXA-08 361LSA-20 361LSB-30 361LSB-50 361LSC-65 361LSC-99

防爆型 361LXA-20 361LXB-30 361LXB-50 注：

1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。2.

工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决 执行机构主要技术参数：

型号 额定出力N 速度mm/s 技术参数 PSL 361L PSL 361L PSL 361L PSL 361L 201 361LSA-08 361LXA-08 1000

800 800 0.25 4.2 4.2 电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线)

输出信号：DC4~20mA 防护等级：IP67 带手轮 电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V

(信号线用屏蔽线) 输出信号：DC4~20mA 防护等级：相当IP55 隔爆标志：Exd BT4 带手柄 202

361LSA-20 361LXA-20 2000 2000 2000 0.50 2.1 2.1 204 361LSB-30 361LXB-30 4500 3000 3000 0.50 3.5 3.5 208

361LSB-50 361LXB-50 8000 5000 5000 1.00 1.7 1.7 312 361LSC-65 12000 6500 0.60 2.8 325 361LSC-99 25000 10000

1.0 2.0 性能指标：项目 指标值 基本误差% 配3610L ±2.5；带定位器 ±1.0 回差% 配361L ±2.0；

配PSL ±1.0 死区% 1.0 始终点偏差% 电开始点 ±2.5 终点 ±2.5 电关 始点 ±2.5 终点 ±2.5 可调范围 50：1

额定行程偏差% 2.5 泄流量L/H 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量 × 10⁻⁴ 允许压差 :
 公称通径(mm) 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 阀座直径(mm) 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
 250 300 执行机构 允许压差 P (MPa) 配PSL PSL202 6.4 6.4 6.4 4.90 3.14 1.92 1.23 0.78
 PSL204 4.31 2.76 1.76 1.04 0.69 0.44 PSL208 1.86 1.23 0.78
 0.50 0.35 0.20 PSL320 1.26 0.87 0.49 0.32 0.22 配361L 361LSA-20 6.4 6.4 6.4
 4.90 3.14 1.92 1.23 0.78 361LSB-50 4.79 3.06 1.96 1.16 0.76 0.49
 361LSC-65 1.51 0.99 0.64 0.41 0.28 361LSC-99
 0.63 0.44 0.25 0.16 0.11 http://www.shenrongfm.com/ProductShow_844.html