

轻质墙板机械设备新一代环保产品

产品名称	轻质墙板机械设备新一代环保产品
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	3.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-888 规格:齐全
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

产品详情

轻质内隔墙板生产线（轻质内隔墙板设备）的特点采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合，复压一次性完成整板的生产过程，墙体板设备自动化程度高，运行平稳，规格任意调整。墙体板设备生产的产品表面平整，光滑、密实度高，真正实现了新型建筑隔墙板材的工业化流水线生产。

山东德州凯达保温机械设备制造厂

凯达主营产品；水泥发泡保温板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备
整张珍珠岩门芯板设备 轻质墙板机械设备 FS一体化建筑免拆外模板设备 水泥发泡浇注机设备
自动保温板生产线 水泥发泡机设备 fs免拆外模板设备 外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备
轻质隔墙板设备

地 址：山东省宁津县开发区

联系人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服 QQ：1181062135

企业邮箱：1181062135@qq.com

产品原理介绍

大大降低了生产工人的劳动强度。彻底改变了以往的立模，天模浇注成型的诸多弊端。如：模具使用量大，周转率低；需电加热或蒸汽加热；产品种类单一；隔声。

轻质隔墙板设备特点

- 1、生产用工少，只需6~8人即可进行操作。
- 2、设备自动化程度高，工人劳动强度小。
- 3、设备性能稳定，产出产品质量好。轻质隔墙板设备产出产品质量稳定，具备环保、防火、隔声好、隔热、保温的特点。
- 4、设备操作简单，不需花大量时间进行人员培训。
- 5、单班产能高。

产品原料

内隔墙板生产线生产的产品所采用的原料一源广，没有地区局限性。主要利用锯末、稻草、稻壳以及各种农作物秸秆，加入无机材料（如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等）经特殊工艺加工而成。生产成本低廉，投资少，见效快。

产品特点及性能性能

名称	标准指标	检验值
气干密度	50kg/m ²	30.0kg /m ²
面板干缩率	0.08%	0.015%
抗折荷载	1400N	5640N
抗冲击	冲击3次无开裂等破坏现象	冲击3次无开裂等破
主断面热阻（T=90mm）	1.35（m ² .k）/w	1.36（m ² .k）/w
热桥面积率	8%	2.22%
隔声量		36dB
放射性		未检出