

# 核电厂吸尘吸水机伊博特380V大功率高负压吸尘器

产品名称	核电厂吸尘吸水机伊博特380V大功率高负压吸尘器
公司名称	无锡伊博特环保科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:伊博特 型号:IV-7510
公司地址	无锡市锡山经济开发区厚桥街道厚荡路2号
联系电话	0510-88725980 18661270211

## 产品详情

380V工业吸尘器IV-7510产品参数：

产品型号：IV-7510

马达功率：7500W

电压电流：380V/25A

尘桶容量：100L

真空压力：400mbar

马达风量：520m<sup>3</sup>/h

过滤面积：28000cm<sup>2</sup>

过滤精度：0.3um

电源长度：8m

机器重量：182KG

外箱尺寸：115\*68\*135cm

机器产地：无锡

380V工业吸尘器IV-7510产品特点：

1、产品动力与电路：A、IV-7510重工业用吸尘器，具有过热、过载和缺相保护功能，马达保护开关操作十分简单、而且安全。B、电机采用无碳刷高压风机，完全无油，无水压缩，免维护。采用双频（50/60Hz）及宽电压的设计使其满足世界上所有地区的电压等级。轴承外置式设计，使得风机能够承受较高的工作温度，并且提高了风机的可靠性和使用寿命。让机器可以连续全天候工作。C、最高的压差的巅峰之作，电机的风量可以从170-700立方米每小时，真空压力可以从270-1040豪巴让客户选定。

2、工业吸尘器的过滤系统：A、创新性的HP11000采用改性尼龙纤维精致而成，过滤面积为11000cm<sup>2</sup>，表面非常光滑，能降低灰尘的粘附率达80%，让过滤器被堵塞时间比传统过滤器延长21倍以上。告别以往需要频繁清理过滤器的历史，提高工作效率，降低使用者的工作强度。4层的高效过滤系统，能过滤0.3um的微尘粒子，聚尘效率达到99.995%，确保排出的空气100%干净。B、机器配有手动清理滤芯功能，轻巧方便、无故障。清理滤芯时只需要轻轻摇动幌杆就能将过滤器清理得干干净净。

3、机器车架的构造：A、车身与集尘桶采用不锈钢制造，承重能力与耐撞击能力更强。集尘桶可以与机身分离，清理桶内垃圾时非常方便。100L的大容量集尘桶，收集效率更高。B、配置4个超重型静音脚轮，内置双轴承设计，移动轻巧灵活而且平稳，承重与耐磨性能更为突出。C、车身方配有置物栏，可以放置常用配件或简单的工具，让使用工作起来更方便快捷。

4、配件的介绍：A、宽大的吸尘扒带有滑轮，使用时更为轻松，并且吸尘刷毛刷条耐磨次数达30万次，并且可以更换，降低使用成本。B、5米长的尼龙吸尘软管，可以承受50KG的扭拉力10万次以上，防冷脆、防老化。软管带有自动回旋设计，可以防止工作中软管打结和变形。C、根据现场或是设备的使用需要可以更换直径为50mm或76mm的吸尘口径和配件

5、工业吸尘器的应用：重工业吸尘器IV-7510适用多种场所的清理：如喷塑车间的喷塑粉尘、家具加工的木屑、陶瓷加工的粉尘、电子医药车间流水线配套作业、五金加工的铁屑、打磨粉尘、地面打磨配套等清洁工作。

我们为您以上产品提供的服务：一、在上海和全国其他代理区域内我们为您提供免费上门试机服务。二、在公司200公里范围内我们为您提供免费送货上门服务。三、专业的产品放心的使用，您购买的产品在七天内我们为您提供退换货服务。（注：产品不能刮花或弄脏哟）四、质量的保证，产品的电机我们为您提供2年的质保服务。

上海伊博提醒：吸尘器使用时注意软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。平时应将吸尘器收纳在通风干燥的场所，使用吸尘器需轻拿轻放，避免撞击。在使用完毕后应及时清理桶内杂物和各吸尘附件、尘格尘袋，并且在每次工作后检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并风干，切忌使用不干爽的尘格尘袋。