供应防爆型感烟火灾探测器

产品名称	供应防爆型感烟火灾探测器
公司名称	深圳市宏达瑞斯科技有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:hodrise 型号:HDXT-Y-1 工作电压:DC24V
公司地址	深圳市宝安区民治街道民宝路4号
联系电话	86-075523032869 13728634086

产品详情

供应防爆型感烟火灾探测器/ **继电器输出烟雾探测器/防爆型烟感安装/烟雾报警器**

防爆型感烟火灾探测器（简称探测器）为非编码开关型（继电器输出）探测器，适用于安装在含有ⅡC级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。本产品符合GB3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证。

本探测器采用新型的散射技术及进口光电器件，提高了传感器的可靠性，稳定性和一致性，当现场烟雾浓度超过设定的阈值时，探测器向控制器发出报警信号。本探测器已配接安全栅，采用特殊工艺处理，工作性能稳定可靠。

技术参数

1、 防爆形式：本安隔爆复合式 2、 防爆标志：Exd（ib）IICT6 3、 工作电压：DC20V~DC28V 4、待机电流：≤0.12mA 5、 报警电流：10mA≤I≤30mA 6、 响应阈值：0.10dB/m~0.27dB/m 7、报警复位：断电重启 8、 最高风速：7.6m/s(1500fpm) 9、 触点容量：1A
10、报警确认灯：红色，正常待机时周期性闪亮，报警时常亮
11、保护面积：空间高度为6~12m时，保护面积为80m2；空间高度在6m以下时，保护面积为60m2
12、使用环境：温度：－20℃～＋50℃；相对湿度：≤95% 不结露； 大气压力：80kPa～110kPa
13、进线口径：2-M22x1.5(进线口的数量和大小可以根据用户要求设计生产） 14、重 量：1.2kg

详细产品资料请上http://www.rise119.com查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086 邮箱：hdzn888@163.com 网聊QQ：867153425