

# 供应东风多利卡扫路车 质优价廉 售后无忧


产品名称	供应东风多利卡扫路车 质优价廉 售后无忧
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:扫路车 发动机:YC4E140-42
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

## 产品详情

### 东风多利卡扫路车 产品主要技术资料

产品名称：	JDF5080TSLDFA4型扫路车	外型尺寸(mm)：	7150 × 2200 × 2720
企业名称：	湖北江南专用特种汽车有限公司	产品商标	江特牌
总质量：(kg)	8275	接近/离去角(°)	24/9
额定质量：(kg)	1180	前悬/后悬(mm)：	1210/2140

整备质量 : (kg)	6900	最高车速(km/h) :	99
排放标准 :	GB3847-2005,GB17691-2005 国		



扫路车底盘参数

底盘型号 :	DFA1080SJ12D3	批次 :	266
轴数 :	2	燃油种类 :	柴油
轴距(mm) :	3800	前轮距(mm) :	1770,1831,1740,1845
驾驶室乘人数 :	3	后轮距(mm) :	1586,1640,1610,1680
轮胎数 :	6	弹簧片数 :	8/10+7,11/9+7
轮胎规格 :	7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR		

整车说明：

垃圾容器有效容积:3000L 水箱容器有效容积:1000L 清扫宽度:2000mm  
清扫能力:40000m<sup>2</sup>/h 清扫效率(%):90 最高清扫速度:20km/h 卸料角:45°  
卸料高度(mm):800 垃圾容器有效容积(m<sup>3</sup>):4 卸料时垃圾容器最高离地高(mm):800

随底盘选装驾驶室;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235  
接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:380mm.

扫路车发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 ( ml )	功率 ( kw )
YC4E140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260 3900 3856 3760	103 92 91 95
ISB3.9-125E40A	东风康明斯发动机有限公司		
CY4102-CE4C	东风朝阳朝柴动力有限公司		
YN38CRD1	昆明云内动力股份有限公司		

扫路车其它资料

专用功能说明：

- 1、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机空载启动和停止。
- 2、进口的主要液压元件，采用集成叠加，驾驶室电液集中控制，操作方便。
- 3、不锈钢水箱料箱一体，工作时水箱不残留余水。 4、扫盘防碰撞液控自动避让功能。
- 5、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况，调试维修方便。
- 6、可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时完美地消除二次污染。
- 7、流线型的外观设计令你赏心悦目，低油耗给你资费的节省，低噪声给你以温馨的感受。  
广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。