

# A715/IR3三波段红外火焰探测器

产品名称	A715/IR3三波段红外火焰探测器
公司名称	深圳市宏达瑞斯科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:hodrise 型号:A715/IR3 工作电压:DC24V
公司地址	深圳市宝安区民治街道民宝路4号
联系电话	86-075523032869 13728634086

## 产品详情

### A715/IR3三波段红外火焰探测器

A715/IR3三波段红外火焰探测器运用了先进的火焰分析技术，是一种质量可靠的高效能火焰探测器，能探测到有机材料（碳氢化合物）燃烧火焰的早期报警，且有较高的抗干扰能力，更远距离的有效探测火焰。A715/IR3探测器内含三个窄带红外传感器（4-6微米）和光学过滤器，对二氧化碳发射光谱（4.4微米）具有较高的灵敏度。当检测到相应红外频谱模型的数据与火焰的红外频谱相一致时，探测器才报警，可以确保探测器准确无误的探测火焰信号。

#### 型号和主要技术参数

型号: A715/IR3

防爆标志: Exd CT6/DIP A20 TA,T6

防护等级: IP66

工作电压: DC24V ± 6V

工作电流: 35mA (24VDC)

信号输出: 2组继电器无源点、4-20mA

安装方式: 壁装或吊装

接口螺纹: G1/2 (2 × M20 × 1.5 ISO)

最快响应时间: 20S

最大探测距离:50m 条件 : 1100Cm<sup>2</sup>(33cm × 33cm) , 高为5cm的正庚烷火

保护角度: 110 °

重 量: 1.0kg

外 壳:铸铝

环境温度:-40 ~ +80

相对湿度: 95 % RH ( 40 + 2 )

产品尺寸:150\*141\*111mm

产品性能 :

1、由三波长红外探测原理研发，对误报具有极高的免疫力；2、高速响应火焰；3、内置高性能32位微处理计算芯片；4、三线电流环和报警、故障继电器两种输出方式可选；5、专利信号处理算法，最大程度消除误报的可能性；6、探测视角可达120 °，轴线探测距离可达50米；7、探测方位可360 °调节；8、多级灵敏度设置，满足更多场合的不同需求；9、Exd CT6防爆等级，适用于1区和2区危险场所；10、CCCF消防产品认证

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086  
邮箱：hdzn888@163.com 网聊QQ：867153425