

橡胶厂废气污染治理工程废气处理成套设备

产品名称	橡胶厂废气污染治理工程废气处理成套设备
公司名称	上海泰度环保设备有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	品牌:泰度 型号:TDXJ222
公司地址	上海市浦东新区上丰路633号1幢2012室
联系电话	021-68360886 13918189025

产品详情

橡胶厂废气污染治理工程废气处理成套设备

上海泰度废气处理范围有：喷漆废气处理设备、烟气处理设备、塑料造粒废气处理设备、橡胶废气处理设备、电镀处理设备、油烟废气处理设备、化工厂废气处理、粉尘废气处理、工业废气处理、有机废气处理、烟雾粉尘净化设备、塑料废气处理设备生产安装和销售。

在橡胶工业生产中，其废气的90%以上为挥发性有机物，该物质对大气会产生严重的危害，也影响到周边居民的身体健康。我国国内的石油化工生产企业对待废气的方式，往往是降低浓度后进行排放或者不经过任何处理就直接排放，危害十分严重。因此，必须对橡胶生产中伴随的废气进行有效的治理，使其能达到环境污染排放的标准。

橡胶厂废气处理设备等离子特点：

泰度的核心技术高能等离子废气处理设备已获取国家专利，设备构造全部是304不锈钢或者316l根据您的要求来设计，核心技术开模制作，大概重量达到5-6吨主要根据实际风量计算。等离子废气处理设备具有阻力低、寿命长、净化效率高、运行费用低、性能稳定等特点。一年只需要清洗一次，一次投入，终身使用。

橡胶厂废气处理设备喷淋塔特点：洗涤塔（喷淋塔）是把大的颗粒物拦截过滤，配套使用。

橡胶厂废气污染治理工程废气处理成套设备处理流程：

1、实地考察。专业技术人员到工厂、车间实地考察现状，根据化学工业工艺生产工艺，分析废气来源组成及产气量，废气含量和排风口风量。

2、制定方案。根据工艺流程、厂房面积大小、废气含量的多少，废气的属性来制定治理方案。做到因地制宜、个案处理、针对性强，同时，力求降低运行成本，节约能耗。

3、安装调试。专业的工程技术人员进行安装调试。一年内实行免费维护。

橡胶厂废气污染治理工程废气处理成套设备使用注意事项

- 1、使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确。
- 2、废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动，应绝对保证它们的转向正确。
- 3、废气净化处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查。
- 4、废气净化处理设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。 废气净化液的更换及配用对净化吸收液的配方配比是根据用户单位的气体源不同，浓度高低来决定的。

联系人:徐工：139-1818-9025 网址：<http://www.penqifeiqichuli.com>