供应PP喷淋塔,PP酸雾喷淋塔生产厂家

产品名称	供应PP喷淋塔,PP酸雾喷淋塔生产厂家
公司名称	太仓市吉利防腐化工设备有限公司
价格	23.00/元/千克
规格参数	品牌:吉利 型号:PP酸雾喷淋塔
公司地址	江苏省苏州市太仓市沙溪镇印北村
联系电话	0512-53228983 18121565333

产品详情

PP酸雾喷淋塔说明:

对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关键在于净化设备的选择。目前，我公司自主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，治理有害废气：盐酸（HCl）、氟化氢气体（HF）、氨气（NH3）、硫酸雾（H2SO4）、铬酸雾（CrO3）、氰氢酸气体（HCN）、碱蒸气（NaOH）、硫化氢气体（H2S）、福尔马林（HCHO）等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到上海市地方排放标准的排放要求，低于国家大气污染物排放标准GB16297-1996。

本工程处理工艺采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

本工程设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

酸碱废气洗涤塔(3HP以上可选)产品说明：

1、特性：高风量；中、低压、耐酸碱腐蚀性

2、特点：低噪音、运行平稳、操作简便、高效节能、成本低、占地小

3、废气处理原理：酸碱中和法化学反应

4、适用行业：PCB、半导体、电子及光电、冶金厂塑胶、酸洗电镀厂化工、电解、蓄电池电镀、制药、除臭、及其它水溶性空气污染物等生产制造加工环节产生废气之企业