

## SB型电动油桶泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等

产品名称	SB型电动油桶泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:SB
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

## 产品详情

SB型电动油桶泵产品概述：

SB型电动油桶泵为轻便型管式轴流泵，具有效率高，使用、维修方便等特点。油桶泵广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门抽吸不同液体。如在易燃易爆场合使用，可选用我公司生产的防爆电动油桶泵。(SB-3型、SB-4型)使用防爆时应按CB38361-2《爆炸环境用防爆电气设备》有关规定并正确使用防爆插头插座。该电动抽油泵产品是我公司引进西德优质样机开发研制而成，各项技术指标均能达到样机水平，并在样机基础上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列派生防爆油桶泵产品。

SB型电动油桶泵可以直接插入物料桶(最大适用于符合GB/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质，抽油泵泵体沾湿部分材料可选用铝合金、不锈钢，316不锈钢等组成。驱动电机配备单相标准电机，防爆电机，高转速电机等多种选择。

SB型电动油桶泵根据材质,电机不同，型号可分为：SB-1，SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7，SB-8系列铝合金油泵，不锈钢或防爆型。我们备有详细资料，欢迎索取。电动抽油泵可按防爆区域和非防爆区域选用，凡在防爆区域使用配置防爆型电机，这类电机分三种机组型号，当使用条件含各种易燃易爆混合时，应选用最高组级。该油泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细

化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。如需要输送高粘度的液体可以选用高粘度桶泵。

SB型电动油桶泵随机配件：

1、电刷一付。2、万向节一套。3、叶轮一只。

SB型电动油桶泵特点及用途：

SB型电动油桶泵适用于隔爆能力达，IIB级，引燃温度不低于T4级的易燃易爆作用场所，具有安全可靠，结构合理、工艺先进、高效、维修方便等特点。

本产品符合国家GB3836、1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836、2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔型电气设备“D”》和GB3883.1-83《手持式电动工具的安全》的规定。并通过国家煤矿防爆安全产品质量监督检验测试中心严格测试，取得了防爆合格证是易燃晚爆作业场所最理想的工具之一。

上列产品经防爆检验站按3836-2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“D”》标准进行了严格检测，结果符合工厂用隔爆型(DI-IBT4)设备的规定。

本泵适用于工矿商店，化工厂，钻井队，没库等场所汽油类，笨类等易燃易爆物品，使用电动抽油泵机既然保证了安全又提高了功效，在易燃易爆场所使用是最理想可靠之工具。

SB型电动油桶泵注意事项：

1、使用规定电压：线路电压不超过抽液泵铭牌上所规定电压的 $\pm 10\%$ 方可使用。

2、如何装备：开箱后按结构示意图装配，接上电动机（1）并紧接连手机（2）使之泵体与电机为一体（

### 3) 上接好出水轮管

3、使用前检查各部件外型完好才能开机使用。

4、本抽液泵不宜作空运转，使用时，抽吸完毕，即停泵，否则会加速叶轮密封件轴承等磨损。也可能磨损泵管，因本泵电机空载转速可达10000转/分。

5、及时调换电刷，电刷磨损到将不能使用时，须及时调换（2只电刷同时调换）否则会使电刷与换向器接触不良引起环损，损坏换向器，严重时烧坏电枢。

6、在下列情况下不得使用，在使用过程中如发现绝缘损坏，电源线工电缆护套破裂，插头插座开裂或接触不良，以及断续运转，出现严重火花等故障时，电机外壳操作时，应立即进行修理。在未修复前不得使用。

7、防止过载，使用时，凡遇转速异常或降低时，应即停机检查是否有杂物卡住叶轮或电机是否发生故障，抽液泵因故刹车时必须立即切断电源。

8、使用工具要爱惜，所有抽液泵要小心轻放避免受到冲击。