

SZQ气动油桶泵用以抽取各种器内液体

产品名称	SZQ气动油桶泵用以抽取各种器内液体
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:SZQ
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

SZQ气动油桶泵产品概述：

SZQ气动油桶泵(抽液泵)（铝合金）可以直接插入物料桶中抽取桶中液体。可输送各种油料、带一般腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质，泵体沾湿部分材料可选用铝合金、不锈钢，316不锈钢等组成。系列产品的每一个部件，均由本公司精心制造，并经过严格筛选和质量检测，确保了油桶泵产品整体质量的稳定性。公司具有强大的科研能力、工艺设计水平、较大的生产能力和健全的质量保证体系。泵可输送油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。

SZQ气动油桶泵使用参数：

型号:SZQ

气压:4 公斤

输入气压皮管： 8mm

流量：70-80升/min

扬程:>4 米

进口:外径40 mm

出口:外径40 mm

净重:3.6 kg

SZQ气动油桶泵适用范围：

SZQ气动油桶泵以压缩空气为动力，用以抽取各种器内液体，特别适合于易燃易爆挥发性很强的油类、溶剂，具有轻巧方便，抽取速度快，安全可靠的液体抽取功能。

SZQ气动油桶泵注意事项：

由于本产品采用气压是式原理，桶内必须充入压缩空气，液体才能被抽出，压力越高抽取速度越快，但桶内的耐压程度。压力过高会造成通体爆裂，故使用气动插桶泵必须严格遵守以下各项要求，一确保安全。

- 1、使用本插桶泵的储液桶耐压必须高于本插桶泵的工作压力3倍。
- 2、使用前应检查安全阀是否灵活（可拉动扣环进行检查），使用中减压阀压力表达达到0.03MPa时安全阀应工作（即小孔应放气），如有异常应停止使用并检修。
- 3、使用时应严格按照说明书，“使用方法”操作，特别注意减压阀压力表指针不得大于0.025MPa，以免发生意外。如压力偏高应及时逆时针方向转动减压阀调节旋钮，或拉动安全阀扣环使压力下降。
- 4、使用时不得随意敲打本插桶泵，以免漏气或减压阀失灵，安全阀失控造成意外。

5、压力表应按计量要求定期检定。