

# ZW无堵塞卧式自吸排污泵，季诚排污泵供应价格报价

产品名称	ZW无堵塞卧式自吸排污泵，季诚排污泵供应价格报价
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:ZW
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

## 产品详情

ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵产品概述：

ZW无堵塞卧式自吸排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品，该泵集自吸功能和无堵塞排污于一体，采用轴向回流的形式，并通过泵体，叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水，又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程，河塘养殖粪便处理，沉淀废矿杂质，轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、浆料和混合物等化工介质量想的杂质泵。ZW型自吸排污泵与国内同类产品相比，具有结构简单，自吸性能好，（自吸高度可达5m），排污能力强，高效节能，维修方便等特点，在排污泵系列产品中ZW型自吸排污泵属国内首创。各项指标居国内领先，达到国际先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。

ZW型卧式无堵塞自吸泵型号意义：

ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵工作原理：

ZW型自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体,叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。 ZW型自吸排污泵的工作原理：泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向加流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时，有关当局内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气

被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。 ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵结构图：

	1	????	9	??
	2	????	10	????
	3	????	11	???
	4	????	12	??
	5	????	13	??
	6	??	14	???
	7	??????	15	???

ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵产品使用条件：

- 1、环境温度 50 ，介质温度 80 特殊要求可达200
- 2、介质PH值铸铁材质为6--9级，不锈钢为2-13。 3、介质重度不超过1240千克/m<sup>3</sup>.
- 4、ZW型自吸排污泵自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为 10米。
- 5、ZW型自吸排污泵通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵产品特点：

- 1、ZW型自吸排污泵采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 2、ZW型自吸排污泵机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
- 4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；
- 7、ZW型自吸排污泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支。

ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵产品用途： ZW型卧式无堵塞自吸泵适用于工厂

商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

ZW型卧式无堵塞自吸泵 自吸排污泵使用：

- 1、使用前，应检查泵的旋转方向是否正确，转动是否灵活。 2、拧开泵体上方的加液螺塞，加满储液，然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在泵储液不足的情况下启动运转，否则泵不能正常工作，且易损坏机械密封。 3、开机时，应先开启出口流量控制阀，以便于自吸过程中的气体排出。起动后，再调节好出口流量控制阀的开度，使压力表读数指到规定区域(各种泵型压力控制范围表)，避免泵在规定区域的下限范围内工作，以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使泵产生汽蚀，影响泵正常运转，使泵强烈振动和发出噪声。 4、运转过程中，应经常检查泵和电动机的温升情况，如发现噪声和其他不正常声音时，应停机检查，排除故障后方可再运行。
- 5、停机时，应先要关闭出口流量控制阀，然后再停机，以免因虹吸作用导致泵体内储液量的不足。
- 6、定期进行加油、维护，如长期停止使用应将泵拆卸清洗上油，妥善保存。