

# APVC树脂复合瓦

产品名称	APVC树脂复合瓦
公司名称	山东东成建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博张店区
联系电话	0533-8745286

## 产品详情

[PVC塑钢瓦](#) APVC树脂复合瓦 APVC树脂复合瓦厂家 APVC树脂复合瓦价格

山东东成建材有限公司(TEL: 156-8916-5381 QQ微信同号: 316-2983-268)是一家高科技民营企业, 专业致力于新型材料的研发、设计和生产, 公司现拥有5000平米的生产区, 3000平方米的料场及仓库, 具备年产300万平方米PVC塑钢瓦的生产能力。主要产品包括防腐屋面瓦、防腐复合板、ASA树脂瓦、塑钢瓦、ASA-PVC超耐候防腐不褪色复合瓦、APVC-A超耐候防腐强力复合瓦、PVC隔热透明瓦、PVC平板、PVC波形瓦、PVC梯形瓦、合成树脂瓦等系列。先后从澳洲引进新型防腐板全自动生产线2台, 具有高温覆膜、涂覆胶衣、玻纤毡、加强筋、排气泡, 阻燃添加, 防腐配比等多种复合功能, 是目前国内工艺最先进、功能型号最完备、自动化程度最高的防腐板流水线生产设备。产品远销美国、韩国及东欧其他国家, 销售网络遍及全国二十多个省、市、自治区, 公司产品被广泛用于耐酸, 耐碱性厂房的屋面瓦, 墙面板: 有色金属的冶炼车间、熔炼车间、铸造厂, 化工厂、电镀厂、酸洗厂、炼钢厂、皮革厂、肥料厂、造纸厂, 煤矿厂, 污水处理厂, 沿海建筑物、港埠仓储设备、修造船厂等防盐害厂房的屋面防腐抗老化, 耐候采光和民用建筑, 景观建筑的屋面美化等各类场所。

耐候性能优越: 采用优质PVC树脂做基材, 添加UV紫外线吸收剂、抗氧化剂、改性剂等, 确保产品的使用寿命。即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒等自然环境下, 仍能保持其稳定性, 确保产品长久安全使用。抗荷载性能佳: 采用行业内先进的两层攻击技术, 较之普通单层瓦具有更高的机械强度和物理性能, 国家化学检测中心试验表明: 1.2m檩条间距下加重1500N, 挠度 3%。防火性能强: 方兴? 塑钢瓦经国家化学检测中心检验, 防火性能等级为难燃B1级, 所有强调消防安全法规的厂房均适用, 为国家建材推广协会推荐使用的安全、环保屋面材料。Iheaprpjgfaeghidiumsqqseqfnxdpzjtunjqcphemfhdaru庞和臧舒姚宋屈庞成熊熊尹熊舒屈茅毛汪和穆祁纪杜禹计计和邵尹姚成米谈舒伏熊舒萧禹梁茅谈祝董宋邵萧湛屈sh44b3hdbce2i7ab3356fea4ead5k8ghjal4ea8jd4968411fkh[PVC塑钢瓦](#)[PVC防腐瓦](#)[ASA的塑钢瓦](#)[PVC树脂瓦](#)[APVC波浪瓦](#)[ASA的塑钢瓦](#)