

厂家批发定制小功率电容器 固定电容器价格优

产品名称	厂家批发定制小功率电容器 固定电容器价格优
公司名称	佛山市纯源电子科技有限公司
价格	4.55/只
规格参数	品牌:纯源 CYEC 型号:CBB61
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂镇细滘展业路34号之二
联系电话	0757-28362298 18942450888

产品详情

产品名称：CBB61 交流电机启动电容器

核心产品：

电机电容器、交流电容器、启动电容器、P2电容器、运行电容器、固定电容器、引线电容器、方型电容器、方形电容器、小功率电容器、低频电容器、CE电容器、黑色电容器、环保电容器、直插电容器、电线电容器、CBB61电容器、UL电容器、单项电容器、单相电容器、防水电容器、ROHS电容器、阻燃电容器、塑壳电容器、树脂电容器、B级电容器、插片电容器、CQC电容器、组合电容器、带耳电容器、方壳电容器、A级电容器、VDE电容器、调速电容器、铜线电容器、C级电容器、防潮电容器、正耳电容器、安全膜电容器、TUV电容器、双插电容器、无耳电容器、插耳电容器、四脚电容器、软线电容器

、黑壳电容器、光面电容器、有耳电容器、单插电容器、底耳电容器、铁耳电容器、侧耳电容器、多线电容器、扭插电容器、网状膜电容器

马达电容器 | 风扇电容器 | 电路板电容器 | 风机电容器 | 包装机电容器 | 空调扇电容器 | 食品机械电容器 | 烤箱电容器 | 排气扇电容器 | 换气扇电容器 | 清洗机电容器 | 烟机电容器 | 调速器电容器 | 空气净化器电容器 | 抽风机电容器 | 鼓风机电容器 | 吊扇电容器 | 加湿器电容器 | 雕刻机电容器 | 水空调电容器 | 除湿机电容器 | 管道泵电容器 | 剪线机电容器 | 碎纸机电容器 | 咖啡豆机电容器 | 节电器电容器 | 风幕机电容器 | 脱水机电容器 | 点钞机电容器 | 离心机电容器 | 蒸汽机电容器 | 落地扇电容器 | 跑步机电容器 | 灭蚊灯电容器 | 电动阀门电容器 | 空气能热泵电容器 | 转页扇电容器 | 壁扇电容器 | 擦鞋机电容器 | 摇头扇电容器 | 道闸电容器 | 干手机电容器 | 牛角扇电容器 | 热泵电容器 | 豆浆机电容器 | 楼顶扇电容器 | 电动执行器电容器 | 制氧机电容器 | 空气清新机电容器 | 洗菜机电容器 | 碎冰机电容器 | 磨豆机电容器 | 空气源热泵电容器 | 豆奶机电容器 | 三速吹干机电容器 | 切肉机电容器 | 切菜机电容器 | 洗米机电容器 | 烤肉机电容器 | 煎药机电容器 | 棉花糖机电容器 | 刀销面机电容器

服务热线：400 617 2918

型号：	CBB61	容量范围：
允许偏差：	±5% (J)、±10% (K)	额定电压：
耐压值：	2.0Un (2S)	损耗：
绝缘电阻：	CxRs 3000S(23 , 100VDC,1min)	功率特性：
温度系数：	-40 ~ +85	应用范围：
外形：	长方形	引出方式：
品牌：	纯源·CYEC	介质材料：

CBB61 交流电机启动电容器产品尺寸表									
450VAC系列					250VAC系列				
序号	额定容量	外形尺寸 (mm)			序号	额定容量	外形尺寸		
	Cn (μF)	W(mm)	T(mm)	H(mm)		Cn (μF)	W(mm)	T(mm)	H(mm)
1	0.47μF	31	10	19.5	1	1.0uF	31		

2	0.50 μF	31	10	19.5	2	1.2uF	31
3	0.68 μF	32	11	20	3	1.5uF	31
4	0.80 μF	32	11	20	4	1.8uF	31
5	1.0 μF	36	10.5	20	5	2.0uF	31
6	1.2 μF	36	11	22	6	2.2uF	31
7	1.5 μF	37	12.5	22	7	2.5uF	31
8	1.8 μF	37	13.5	24	8	3.0uF	36
9	2.0 μF	37	15	27	9	3.5uF	36
10	2.2 μF	38	16	28	10	4.0uF	36
11	2.5 μF	38	17	28	11	5.0uF	37
12	2.7 μF	38	17	28	12	6.0uF	38
13	3.0 μF	38	18.5	29	13	7.0uF	38
14	3.5 μF	38	18.5	29	14	8.0uF	38

15	4.0 μF	47	17	31	15	9.0uF	38
16	4.5 μF	47	19.5	31	16	10uF	38
17	4.75 μF	47	19.5	31	17	12uF	47
18	5.0 μF	47	19.5	31	18	15uF	47
19	6.0 μF	47	20.5	35	19	16uF	47
20	6.5 μF	47	20.5	35	20	18uF	47
21	7.0 μF	47	23	35	21	20uF	47
22	7.5 μF	47	23	35	22	35uF	47
23	8.0 μF	47	24	37			
24	9.0 μF	48	26	39			
25	10 μF	58	24	33			
26	12 μF	58	26	38			

27	14 μF	58	26	38				
28	15 μF	58	26	38				
29	16 μF	61	31	38				
30	17 μF	59	28	40				
31	18 μF	58	32	43				
32	20 μF	58	32	43				
备注	以上产品为常用容量，常规状态为软线外露100mm							
	引出方式还可为插片、插针							
	如需了解更多信息，旺旺、QQ或来电咨询：400 617 2918							