

全自动敞口腻子粉包装机生产厂家--安徽瑞升

产品名称	全自动敞口腻子粉包装机生产厂家--安徽瑞升
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

全自动敞口腻子粉包装机生产厂家--安徽瑞升计息i额有限公司

敞口腻子粉包装机详细信息：

敞口腻子粉包装机性能特点：敞口腻子粉包装机是程序控制机，电，气一体化的产品，具有如下特点。

- 1) 集自动称量灌装、输送缝包组合成一体，结构紧凑、合理，外型新颖美观、噪声低，能耗低，操作简便，提高了生产效率，减轻了工人的劳动强度，改善了工作环境。
- 2) 高速的重量数据采样、自动补偿、自动稳零、净重式计量等技术、计量精度高，性能稳定可靠，设备使用寿命长、性能价格比高。
- 3) 采用数字滤波、模拟滤波技术、消除机械振动、物料冲击等因素影响提高计量速度及精度。
- 4) 自动加料补偿功能，及时跟踪物料流动变化，保证计量精度可靠。
- 5) 多功能显示及古筝监控、自动诊断技术，多种数据通讯接口（与计算机或打印机相连），便于现场管理和集中控制管理。
- 6) 根据用户需求可进行特殊设计。

敞口腻子粉包装机应用范围：1.粮食类：种子、玉米、小麦、大豆、大米、稻谷、荞麦、芝麻等
2.肥料类：饲料颗粒、有机肥、复合肥、磷铵、大颗粒尿素、多孔硝铵、BB肥、磷肥、钾肥等各种混配肥
3.化工类：适用于PVC，PE，PP，ABS，聚乙烯，聚丙烯，亚氯酸钠等颗粒状物料的定量包装
4.食品类：白砂糖、无机盐、面粉等食品类

敞口腻子粉包装机适用包装材料：适用于编织袋、麻袋纸装、布袋及塑料袋等。

敞口腻子粉包装机技术参数：计量误差：0.2% 包装速度：150包~180包/小时 每包重量：20kg~75kg

自由设定 供电：交流220V 和 三相380V 功耗：3.5千瓦 压缩空气气压：0.4MPa ~ 0.6MPa 耗气量：0.2m³/小时

敞口腻子粉包装机操作过程：人工往夹带器上套上包装袋，给电脑一个夹带信号，夹带器把袋子自动夹住，这时候当判断到储料仓有料的情况下，控制仪表控制快慢阀门工作，物料开始往袋里自动灌装，当离目标重量还差大概两公斤时，这时候快进停止，单靠电磁振动来添加到目标重量，重量到达后夹带器自动松开，依靠输送机送到缝纫机旁,完成缝口,缝完口后，操作结束！操作过程：、
敞口腻子粉包装机操作简单，节能环保，是新一代腻子粉厂家的首选包装设备