

# 烘干烤箱高温油循环控温设备，橡塑设备温度控制机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 烘干烤箱高温油循环控温设备，橡塑设备温度控制机      |
| 公司名称 | 苏州阿科牧机械有限公司                  |
| 价格   | 8888.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:阿科牧<br>型号:ACOT            |
| 公司地址 | 江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道      |
| 联系电话 | 86-0137-75632291 13775632291 |

## 产品详情

### 油循环模温机

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHCM冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备。

温控范围：水-35-180度.油45-350度

油温机的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350

油循环模温机/运油式模温机特点：

Features

管路防爆装置

Explosion-proof equipment for pipelines

吹气回油功能

Air blowing and return oil function

回油温度显示表

Thermometer for return oil

开机自动排气功能

Automatic air-exhausting function after startup

加热功率切换功能

Switchover of heating power

负压系统运转(选购)

Negative-pressure system (optional)

即时冷却关机功能(选购)

Instant cooling return oil shut-down function (optional)

隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限

Isolated electric box for longer services lives of electric appliances

RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)

RS485 communication function for automated management (optional)

热油BY-PASS泄压回路

BY-PASS pressure release loop for hot oil

多点温度控制机组可订作

Customizable multi-point temperature control unit

油泵马力和加热功率可订作

Customizable horsepower and heating power of oil pump

电器采用OMRON. FUJI. TE. LG

Brands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances

温度控制范围: 进水温+25 200

Range of temperature control: +25 200 for incoming water

304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢

304 stainless steel integrated pipelines for less pipe blockage and rust

控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制

Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)

安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员

运油式模温机具体参数 :

|                    |                      |        |                           |         |         |
|--------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------|---------|
| 油温机;运油式模温机;高温摸温机机型 | Model                | 单位Unit | ACO-05                    | ACO-10  | ACO-20  |
| 温控范围               | Controlrange         |        | 200                       |         |         |
| 温控精度               | Temp.controlaccuracy |        | PID ± 1                   |         | PID ± 1 |
| 电源                 | Power                |        | AC3 380V50HZ3P+E ( 5M )   |         |         |
| 传热媒体               | Heattransfermedium   |        | 导热油(HEAT TRANSFER FLUID)  |         |         |
| 冷却方式               | Coolingmethod        |        | 间接冷却 ( INDIRECT COOLING ) |         |         |
| 加热能量               | Heatingcapacity      | KW     | 6                         | 9 ( 3 ) | 9 ( 3 ) |
| 最大电力消耗             | Power supply         | KW     | 7                         | 10      | 11      |
| 泵浦马力               | Pumppower            | HP     | 0.5                       | 1       | 2       |
| 最大泵浦流量             | Max.Pumpflow         | L/MIN  | 45                        | 70      | 90      |
| 最大泵浦压力             | Max.Pumppressure     | KG/CM2 | 3.5                       | 5.5     | 5.5     |
|                    |                      |        |                           |         |         |

|       |                       |      |                 |                 |                 |
|-------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 储油量   | Expansiontankcapacity | KW   | 8               | 8               | 8               |
| 警报功能  | Alertfunction         |      | 缺相/缺水/超温/过载     |                 |                 |
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe      | INCH | 3/8             | 1/2             | 1/2             |
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe  | INCH | 3/8 * 2         | 3/8 * 4         | 3/8 * 4         |
| 外型尺寸  | LxWxH                 | MM   | 800 * 325 * 715 | 800 * 325 * 745 | 800 * 325 * 745 |
| 重量    | Weight                | KG   | 62              | 68              | 72              |

此机型适用于：注塑机模具控温恒温 橡胶挤出机械控温恒温 玻璃镀膜  
光学设备制造恒温等行业