

木塑生产线电加热油炉，180度运水式模温机

产品名称	木塑生产线电加热油炉，180度运水式模温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

180（度）超高温水温机；高温水温机；水温机

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHCM冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备。

温控范围：水-35-180度.油45-350度

超高温水温机(180度)

高温水温机产品特点：

- 管路防爆装置(选购) ——Explosion-proof equipment for pipelines(optional)
- 吹气回水功能(选购) ——Air blowing and return water function(optional)
- 回水温度显示表 ——Thermometer for return water
- 开机自动排气功能 ——Automatic air-exhausting function after startup
- 加热功率切换功能 ——Switchover of heating power
- 即时冷却关机功能(选购) ——Instant cooling return oil shut-down function(optional)
- 隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限 ——Isolated electric box for longer services lives of electric appliances
- RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购) ——RS485 communication function for automated management (optional)
- 热水BY-PASS泄压回路 ——BY-PASS pressure release loop for hot water
- 多点温度控制机组可订作 ——Customizable multi-point temperature control unit
- 水泵马力和加热功率可订作 ——Customizable horsepower and heating power of oil pump 电器采用OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER, ABB, WEST ——Brands OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER, ABB and WEST for electric

appliances 温度控制范围: 进水温+15 180 ——Range of temperature control: +15 180 for incoming water 不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢 ——Stainless steel integrated pipelines for less pipe resistance and rust control mode: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制 ——Control mode: imported microcomputer or PLC (optional) 安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员 ——Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals

规格 SPECIFICATIONS

模 型	Model	单位Unit	ACWT-10	ACWT-20	ACWT-30
温控范围	Controlrange		180	180	180
温控精度	Temp.controlaccuracy		PID ± 1		
电源	Power		AC3 380V50HZ 3P+E (5M)		
传热媒体	Heat transfermedium		水WATER		
冷却方式	Cooling method		间接冷却 INDIRECTCOOLING		
加热功率	Heating capacity	KW	9	12	24
泵浦马力	Pump power	HP	1	2	3
泵浦工作流量	Max.pump folw	L/MIN	95	153	235
泵浦工作压力	Max.pumpres sure	KG/CM2	12	12	12
最大电力消耗	Power supply	KW	12	14	26
警报功能	Alert function		缺相 /缺水 / 超温 / 过载 / 反转 / 高压		
冷却水配管	Cooling water pipe	INCH	1 / 2	1 / 2	1 / 2

循环油配管	Circulation oil pipe	INCH	3 / 8X4	3 / 8X4	3 / 8X4
外型尺寸	LxWxH	MM	980x350x770	980x350x770	1100x500x900
重量	Weight approx	KG	75	85	95

以上规格如有变更，恕不另行通知，特殊规格可另行设计制造，Special design upon request.