

卧式混料机厂家价格

产品名称	卧式混料机厂家价格
公司名称	河北胜拓机械设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北省石家庄南三环与308国道交口南行4公里路西 胜达设备
联系电话	0311-86585028

产品详情

化工化学材料卧式搅拌机，不锈钢塑料颗粒卧式搅拌机，合金粉末不锈钢卧式搅拌机厂家，镍等金属粉末双层加热卧式搅拌机，耐火材料卧式干燥混料机。塑胶硅胶搅拌机型号，化工搅拌机。不锈钢搅拌机哪家便宜，电焊料卧式搅拌机，电焊料卧式干燥混合机批发价格。液体卧式搅拌机，不锈钢搅，价格优惠质量，镍等金属粉末双层加热卧式搅拌机，漳州卧式塑料搅拌机厂家直销。木屑双层加热卧式搅拌机哪家好，耐火材料卧式混料机，染料卧式干燥混料机哪家便宜，木屑卧式干燥混合机，塑料卧式搅拌机，饲料添加剂螺带搅拌机厂家，染料搅拌机多少钱！婴儿食品卧式干燥搅拌机厂家价格，大型卧式搅拌机多少钱，螺带搅拌机厂家直销。荧光粉不锈钢卧式搅拌机，研磨剂卧式干燥混合机批发价格，化肥卧式搅拌机价格，

栾城胜达不锈钢制品加工厂位于石家庄市栾城县308国道639公里处，.创建于1999年,经过多年积累创新,已形成生产、销售,一条龙企业,成为技术、质量成熟的不锈钢产品行业先进单位。

本公司设备先进，工艺精湛，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和完善的检验制度和检测设备，保证为客户提供高质量的产品,在我们强调产品质量的同时,还积极与客户进行沟通，了解客户的需求,认识我们的不足,并为客户提供专业和及时的售后服务。

我们一直是以“质量精良,交货及时,价格合理,服务周到”的宗旨来为广大客户服务的;并且是本着“质量求生存，信誉谋发展”的生产原则,赢得了广大新老客户的好评,深受用户之青睐。

我们凭借“优质的产品，良好的信誉，真诚的服务”与各界同仁精诚合作，共创伟业。欢迎来电垂询！

联系人：靳经理

手机：151 3005 0204

固话：031186585028

Q Q: 1541518983

E--mail: 1541518983@qq.com

地 址：中国河北省石家庄南三环与308国道交口南行4公里路西 胜达设备

卧式拌料机功能：1：适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；
2：单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。
3：常用于PVC、TPR、TPE、PP、PE等塑胶粒粉之搅拌，干燥。4：双层油加温，温度可达80-300度。
5：可加螺旋送料机，方便人员操作。卧式拌料机机器说明：
1.料桶及浆叶全不锈钢制造，清洗容易、避免锈蚀。2.摆线针轮减速机，寿命长，噪音低。
3.防护门特殊设计，易于设备保养、维护，特配人梯，投料更方便。
4.双向S形螺旋浆叶，拌料迅速、均匀。5.顶部可视窗口，易于观察混料情况。
6.计时器0-30分钟任意定时混料。7.混料同时可将料烘干 卧式拌料机特点：
1、料桶与原料接触部份均采用不锈钢，无集料死角，清洗容易，绝无污染。
2、超大不锈钢用超宽不锈钢“S”形浆叶，保证搅拌快速均匀。
3、计时器可设定混料时间，短时间内完成均匀混合，低耗能，高效率。
4、进口电机，进口减速机是机器启动平稳的保障。5、全身为方管、槽铁机架，保证钢性十足。
6、多重安全保护装置，确保操作者用机器的安全。7、可定做油温加热，主要通过电热板加热油箱内导热油传温，利用该温度把桶内物料在搅拌过程中进行翻炒烘干，达到混合干燥之目的，节省投资

应用领域 —农业领域：化肥、饲料及各种添加剂生产中的混合。

—食品工业：婴儿食品、可可、动物食品、奶粉、盐、淀粉等的混合。

—干燥行业：粉料的干燥。 —化工工业：研磨剂、催化剂、陶瓷、染料T18473764985(不是联系方式)、塑料、聚脂、洗涤剂等行业的混合。性能特点

—该机适用于固(粉)-固(粉)的混合及固(粉)-液的混合。 —适用于常压操作环境。一个直接的驱动装置带动设备运动，特殊的扭矩控制的联轴器可以使机器在满负荷的情况下启动，防止由于超负荷引起的危险。 —可根据用户要求，设计成带真空、带冷却或加热夹套。

—混合速度快，一般粉体混合需十分钟左右。 —有手动、电动、气动三种出料方式供你选用。

工作原理 螺条式混合机的结构如图所示，它由驱动机构、“u”型筒体、螺条搅拌机构、机盖、支架及出料机构等部分组成。电机通过减速机带动螺条搅拌机构转动，一方面使物料产生上下移动，另一方面由于螺条的特性优点使物料产生内外对流，达到充分混合的目的，它有三种标准的搅拌设计——连续式螺条、打断式螺条和浆叶，分别根据中心或底部出料的要求来进行选择。

螺条式混合机结构组成 机盖——按用户要求及工艺状况，盖可设计成平盖、拱形盖，可设计为整块盖开启方式，也可设计几块形式开启，手动或气动开启、盖上按需要开具各种管口。

“U”形料槽或圆桶形料槽供选择。搅拌器/轴——有三种搅拌器可供选择。阀门 多种阀门可供选择，嵌入式阀、闸板阀、碟阀、球阀、滑轮阀，电动、气动、手动操作均可。 驱动部分：电机可采用普通电机、防爆电机、双速电机、变频电机，连接方式有电机、减速机与螺条搅拌机构采用直联，还有采用链条或皮带传动，或摆线针轮连接式。螺条混合机可供选择的菜单

液体的添加——喷液系统。 切碎机——高速切碎机能使某些物料在混合过程中产生结块或结团现象消失。一台设备可装一台或二台切碎机，可配在机盖或桶体出料阀两侧。

刮板装置——桶体端部及外螺条上配上刮板，减少混合死区。

夹层——夹层可通过导热油、热水或蒸汽加热，用户须提供介质、压力、温度参数。

真空操作——设备可设计成真空操作，也可以真空吸料。负载启动保护装置——液力偶合器。

电控箱——通常情况下不配电控箱，当用户需要时配备。

转速：单速、双速和变频调速或无级调速均可选择。材质：碳钢、304SUS、316L不锈钢可选择 适合搅拌用途：1 金属粉末:铝、铅、锌、铜、铁、镍、合金、磁性材料等金属为粉末。

2. 树脂、塑料、橡胶助剂、染料、农药填充料等化工化学材料。 3.
- 符合卫生指标设计的食品类：面粉、可可、咖啡、调味品、添加剂等等。 4.
- 按GMPS要求设计的中西原料药，西药，中成药。 5.
- 粮食类的谷物、玉米、豆类、芝麻等作物精选、去壳、去杂。 6.
- 磨料：玻璃粉珠、氧化铝、刚玉、氯炭、金刚砂、石英砂等其他研磨材料。 7.
- 饲料加工粉末、颗粒、添加剂等。 8. 肥料的原料筛分和其他成品精筛。 9
- 矿产中的各种矿原粉及其加工后的成品筛分。 10.
- 纤维性物料：木屑、木粉、木炭、活性炭、炭黑及其它纤维物料。 11.
- 电焊料、耐火材料、荧光粉等各种物料及资源的回收利用