

# 春雨泵业图,D DG型锅炉高压多级泵,广东多级泵

产品名称	春雨泵业图,D DG型锅炉高压多级泵,广东多级泵
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:YT1710
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

## 产品详情

MD型矿用多级离心泵概述：

MD型矿用多级离心泵用于供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水（粒度小于0.5毫米）及类似的其他污水，被输送介质的温度不大于80℃，适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。

MD型矿用多级离心泵性能范围：

流量Q：6.3~600m<sup>3</sup>/h

扬程H：17~850m

MD型矿用多级离心泵型号说明：

MD46-50 \*

8

MD是矿用多级离心泵

46是泵的额定流量为46m<sup>3</sup>/h

50是泵单级设计点扬程为50m

8是泵的级数为8

MD型矿用多级离心泵旋转方向：

MD型矿用多级离心泵从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

MD型卧式多级离心泵主要零件材质：

MD型矿用多级离心泵泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。(可订制)

MD型矿用多级离心泵成套范围：

矿用多级离心泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

春雨泵业D型多级泵介绍；

5、密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区，影响泵的出水量，效率降低！间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏，延缓叶轮和泵壳的使用寿命，在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环，密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。

6、填料函主要由填料，水封环，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空！当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却！保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意！在运行600个小时左右就要对填料进行更换。

7、可以改变进、出口。方向的多级泵。

D型多级泵厂家、春雨泵业(已认证)、D型多级泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,污水泵,渣浆泵,混流泵,化工泵,潜水泵,”首选石家庄春雨泵业有限公司(www.chunyubengye.com),多年来,春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴!

D型卧式离心泵概述：

流量Q 3~350m<sup>3</sup>/h

扬程H 13~400m

D型卧式离心泵结构型式：

D型泵为多级分段式离心泵，其吸入口位于进水段上成水平方向，吐出口在出水段上垂直向上，其扬程可根据使用需要而增减水泵级数，本型泵之装配良好与否性能之影响特别显著，万其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置，每级叶轮的吐出口中心必须对准导翼的进口中心，其中稍有偏差即将使整个性能受到影响，效率降低，故在检修后装配时务必注意，若有偏差必须调整。泵的轴封为填料密封，也可改为机械密封。

D型卧式离心泵旋转方向：

D型卧式多级离心泵从电机端看，水泵均为顺时针方向旋转。

D型卧式离心泵主要零件材质：

D型卧式多级离心泵主要零件的制造材料为：进水段、中段、出水段等承压零件——普通铸铁、球墨铸铁或不锈钢；叶轮——铸铁、铸铜或不锈钢；轴——碳钢或不锈钢。泵做为固定式消防给水泵时，为避免因长期停泵导致转子部件锈死，对可能产生锈死的部件都进行了防锈处理。