

厂家批发定制冷冻机电容器 价格优 耐压高

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家批发定制冷冻机电容器 价格优 耐压高 |
| 公司名称 | 佛山市纯源电子科技有限公司 |
| 价格 | 6.96/只 |
| 规格参数 | 品牌:纯源 CYEC 型号:CBB60 |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区容桂镇细滘展业路34号之二 |
| 联系电话 | 0757-28362298 18942450888 |

产品详情

产品名称：CBB60 交流电机启动电容器

核心产品：

运转电容器、起动电容器、CBB60电容器、套管电容器、灰色电容器、电缆线电容器、SH电容器、C
UL电容器、蓝皮电容器、灰皮电容器

水泵电容器 | 洗衣机电容器 | 电动工具电容器 | 搅拌机电容器 | 割草机电容器 | 破碎机电容器 | 卷闸
门电容器 | 切纸机电容器 | 挡车臂电容器

服务热线：400 617 2918

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| 型号： | CBB60 | 容量范围： | 1 μF~125 μF |
| 允许偏差： | ± 5% (J) | 额定电压： | 250V、300V、350V |
| 耐压值： | 2.0Un (2S) | 损耗： | tg δ 10 × 10 ⁻⁴ (25℃) |
| 绝缘电阻： | CxRs 3000S(23℃, 100VDC, 1min) | 功率特性： | 中功率 |
| 温度系数： | -40 ~ +85 | 应用范围： | 启动、运行 |
| 外形： | 圆柱形 | 引出方式： | 软线、端子 |
| 品牌： | 纯源·CYEC | 介质材料： | 有机薄膜 |

CBB60 交流电机启动电容器450VAC系列产品尺寸表

| 序号 | 额定容量 | 产品尺寸 | | 序号 | 额定容量 | 产品尺寸 | |
|----|------------------------|-------|-------|----|------------------------|-------|-------|
| | Cn (μF) | D(mm) | H(mm) | | Cn (μF) | D(mm) | H(mm) |
| 1 | 2.0 μF | 25 | 50 | 17 | 28 μF | 45 | 75 |
| 2 | 3.5 μF | 30 | 50 | 18 | 30 μF | 50 | 75 |
| 3 | 4.0 μF | 30 | 50 | 19 | 32 μF | 50 | 75 |
| 4 | 5.0 μF | 30 | 55 | 20 | 35 μF | 50 | 75 |
| 5 | 6.0 μF | 30 | 55 | 21 | 40 μF | 50 | 75 |
| 6 | 8.0 μF | 35 | 60 | 22 | 50 μF | 55 | 75 |
| 7 | 9.0 μF | 35 | 60 | 23 | 60 μF | 55 | 75 |
| 8 | 10 μF | 35 | 60 | 24 | 70 μF | 55 | 75 |
| 9 | 12 μF | 35 | 72 | 25 | 80 μF | 55 | 75 |
| 10 | 15 μF | 35 | 78 | 26 | 90 μF | 60 | 75 |
| 11 | 16 μF | 35 | 78 | 27 | 100 μF | 65 | 75 |
| 12 | 18 μF | 40 | 72 | 28 | 120 μF | 75 | 75 |
| 13 | 20 μF | 42 | 65 | 29 | 125 μF | 75 | 75 |
| 14 | 23 μF | 45 | 70 | | | | |
| 15 | 25 μF | 45 | 75 | | | | |
| 16 | 26 μF | 45 | 75 | | | | |

| | |
|----|--|
| 备注 | 以上产品为常用容量，常规状态为：底部平，塑壳封装，阻燃环氧树脂灌封，软线外100mm |
| | 引出方式还可为插片、护套/电缆线 |
| | 如需了解更多信息，旺旺、QQ或来电咨询：400 617 2918 |