

epson爱普生T5280大幅面打印机图文快印

| | |
|------|--|
| 产品名称 | epson爱普生T5280大幅面打印机图文快印 |
| 公司名称 | 广州双色贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:爱普生epson 型号:T5280 幅宽:36英寸914MM (5色) |
| 公司地址 | 广州市番禺区大石镇105国道飘峰段639号之3号 四楼 |
| 联系电话 | 020-82557536 13725333562 13725333562 |

产品详情

epson surecolor t-5280 : 28500元

(包括
5色110ml"活的色彩xd"颜料墨水一套)

epson surecolor t-5280d(双轴) : 46500元 (包括 5色110ml"活的色彩xd"颜料墨水一套)

epson surecolor t-5280 : 66500元

(包括 5色110ml"活的色彩xd"颜料墨水一套)

配备36英寸扫描仪 + 36英寸打印机支架

epson surecolor t-5280d (双轴) : 86500元

(包括 5色110ml"活的色彩xd"颜料墨水一套)

配备36英寸扫描仪 + 36英寸打印机支架

epson surecolor t5280

全新一代大幅面工程绘图仪

高速度高精度的输出：28 秒/a1 幅面输出 新一代颜料墨水：色域宽阔、打印品保存性优异 hp-gl2/rtl
语言支持：符合工程领域用户使用习惯 a0+ 幅面 崭新设计：更适合cad 行业的输出标准
更多人性化操控界面：轻松提高整体工作效率

概述：

epson surecolor t7280/5280/3280 绘图仪配备了全新一代爱普生precisioncore tfp 微压电喷头，由于其拥有更高的喷射频率，配合更高速的字车驱动电机，在相同的打印精度设置下，速度提升30%。全新t系列绘图仪拥有最快28 秒/a1 幅面的输出速度，完全可以满足工程领域的对输出效率的需求。

全新一代爱普生precisioncore tfp 微压电喷头每列拥有360个细微的喷嘴，可以喷射出极为准确的墨点形状，双五色配置，每色喷嘴数高达720个，实现高速输出。而“智能墨滴变换技术”（vsdt）则可以使用一个喷嘴喷射出多种不同大小的墨滴，最小可达3.5微微升。同时也可以按指定的地址发出电子邮件，通知不在现场的用户随时了解打印机的状况。

全新一代爱普生precisioncore tfp

微压电喷头精确的喷射技术可以保证工程图的线条边缘没有毛刺现象，即使是斜线/曲线等线形，依然能够再现整齐而平滑的边缘。即使是0.02mm的超细线形也可以精确展现。

epson surecolor t7280/5280/3280

绘图仪最高分辨率达到了2880*1440dpi，完全胜任精细的工程图像的还原工作。

全新一代爱普生precisioncore tfp 微压电喷头依然保留着长寿命的特性，无需更换，并且由厂商提供一年

保修，彻底解决用户的后顾之忧。

爱普生“活的色彩xd”颜料墨水是爱普生研发全新一代的颜料墨水，专门为双五色机型设计。其秉承颜料墨水的一贯优势，拥有出色的保存性，即使在绘图纸上打印输出，颜料墨水的防水性、耐光性、抗刮蹭的能力将保护图纸不被损坏，即使是是在户外恶劣环境下，也可放心使用图纸。

其色域在红色区域得到拓宽，适合表现海报等宣传图稿，更容易吸引客人眼球。

hp-gl2/rtl

打印语言是工程领域比较流行的打印语言，广泛的应用在了工程技术领域输出图像使用。现在，epson surecolor t7280/5280/3280 绘图仪也标配了hp-gl2/rtl 打印语言解释器，令其可以与众多cad/gis 系统实现较好连接。

无需更改软硬件环境，无需更改操作流程，可轻松实现输出环节硬件升级。

epson surecolor t5280绘图仪的输出幅面为a0+，符合cad工程领域用到最多的幅面0号图纸，今后，用户将不再需要选择更大幅面的输出设备用于输出0号幅面的工程图像。而该幅面也正好与印前蓝纸打样流程中，主流的全开幅面吻合，用户将可以有机会选择更适合自己的设备。而t系列工程绘图仪依然保留了a1+幅面和b0+幅面，同样可以满足工程领域的输出需求。

epson surecolor t7280/5280/3280

绘图仪机身上预留了硬盘接口，如果用户有需求，可以随时连接专用的320gb 大容量硬盘。

快速释放电脑和网络资源，令网络打印工作更加快捷。

硬件adobe postscript卡上配备了单独的双核1.6ghz图像处理器，4gb内存和320gb硬盘，由于拥有大尺寸的虚拟内存，有效地提高了图像处理速度，并且拥有对大尺寸文件处理能力。

多种文件打印处理方式，打印驱动界面与标准驱动几乎相同，操作更简单，也可以使用热文件夹的方式输出，通过将简单的拖拽，将postscript/eps/tiff/jepg/gals-g4格式的文件通过热文件夹的形式输出。

用户选择adobe postscript卡的输出方式，可以避免使用通过rip软件输出方式中，打印服务器/杀毒软件/软件维护的等额外成本，减少额外的投资。

双卷轴配置

epson surecolor t7280d/t5280d 是爱普生专门为工程领域和图文输出中心等大量出图的机构准备的一款生产型设备，两个上纸轴可以灵活选择搭配使用：

两个卷纸器可以自动切换，方便用户选择，而且包括上纸和收集打印图稿，全部在正面操作。

便捷的纸张处理功能

驱动界面设置

更加人性化的驱动界面设置令操作更便捷，新增“选择目标”选项，更适合非专业人士使用。而清晰的打印预览功能则避免了误操作所带来的时间和成本上的浪费。

新型无纸轴的上纸装置

新型无纸轴的上纸装置是爱普生公司推出的一个独特的设计，令打印介质安装更方便，而且不需要更多的安装操作空间，在安装到打印机上时，仅需一端定位即可完成。即使是厚重的介质，也可以轻松为其安装法兰盘，并推入定位点。

新型纸篮

epson surecolor t7280/5280/3280 绘图仪配备了更新版本的专业的收纸篮系统，可以顺序的堆叠20张工程绘图纸，更可以将收纸篮，令打印后的处理更加方便快捷，从而真正意义上提升了打印流程的整体工作效率

大容量墨盒

epson surecolor t7280/5280/3280 绘图仪继续秉承爱普生的大容量墨盒设计理念，700ml 大容量墨盒设计减少更换墨盒的次数，减少因墨水耗尽而造成的等待时间，方便无人职守打印工作，同时提供110ml和350ml 两种容量供用户选择。

更加清晰的用户界面

epson surecolor t3280/5280/7280

绘图仪使用了更加清晰的控制面板设计，当发生故障或墨水即将耗尽时，可以通过大尺寸led 警报信号灯予以警示。方便用户能够更快速的发现故障绘图仪以减少待工时间。

大容量维护箱

epson surecolor t3280/5280/7280 绘图仪装配了全新概念设计的大容量维护箱，其容积是前一代产品的4倍，有效减少更换时间。

更紧凑的设计

epson surecolor

t7280/5280/3280绘图仪与上一代产品相比，拥有更加小巧的外型尺寸，可节省出更多的空间。

平直进纸系统

epson surecolor t7280/5280/3280绘图仪延续了epson

打印机的一贯传统，设计平直进纸通道，可以打印厚达1.5毫米厚的硬板类介质，丰富用户的业务范围。

lfp hdd utility

lfp hdd utility 配合硬盘选件，可以实现对硬盘所存储的文件进行管理工作，进行队列管理、存储作业、以及可以进行重复打印功能。

lfp accounting tool

lfp accounting tool 是一个非常实用的工作记数及成本核算软件，可以根据所记录的打印纸张及墨水的使用量及预设单价核算打印成本，便于用户进行生产管理。

hdi

hdi 驱动程序是epson 为autocad 开发的大幅面打印机驱动程序。hdi 驱动程序通过支持autocad heidi device interface 的方法，能精确、高速地打印autocad 设计图，完全符合cad 行业对线条图输出的特殊要求。

lfp print plug-in for office

lfp print plug-in for office 是为微软office 应用程序提供的打印插件，提供简捷的打印方式，仅需简单的3步操作及可以完成设置，非常适合日常办公的打印输出。

copyfactory

epson copyfactory 使用epson 扫描仪为输入设备，epson 打印机为输出设备，对原稿进行批量复制(原大或放大)。在epson copyfactory软件中，还可以对图像进行色彩调整和色彩管理。

可以尽早释放电脑、网络资源；增加作业队列处理能力；
当需要重复打印作业时，可以直接从硬盘调用打印数据，最多支持500个打印作业。
安装不同的纸张类型，满足经常涉及多介质输出的用户
安装相同类型但尺寸不同的纸张，满足输出尺寸经常改变的用户
安装相同类型相同尺寸的纸张，满足大量出图的用户

规格：

最大打印幅宽

36"/914mm(a0+)

打印技术

打印方式

爱普生precisioncore
tfp微压电喷头(智能墨滴变换技术)

喷嘴数量

720个喷嘴/色(×5色)

| | |
|---------------------|---|
| 打印方向 | 单向打印，双向打印 |
| 技术优势 | 自动打印头校准技术,自动喷嘴检测技术,全新lut(色彩对照表)技术,黑色墨水自动切换 |
| 打印质量 | |
| 最高分辨率 | 2880*1440dpi |
| 最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
| 打印速度 | |
| 普通纸 (360 × 720dpi) | 28秒/a1图像 |
| 普通纸 (360 × 720dpi) | 30秒/a1线条图 |
| 普通纸 (720 × 720dpi) | 66秒/a1图像 |
| 普通纸 (720 × 1440dpi) | 60秒/a1线条图 |
| 粗面纸 (720 × 720dpi) | 66秒/a1图像 |
| 线条精度 | ± 0.1% (温度23 c , 湿度50-60% , 普通纸) |
| 最小线宽 | 0.02mm |
| 墨水系统 | |
| 墨水 | 双5色爱普生“活的色彩xd”颜料墨水系统 (青, 洋红, 黄, 照片黑, 粗面黑) |
| 墨盒容量 | 110ml/350ml/700ml |
| 纸张处理 | |
| 走纸方式 | 摩擦走纸 |
| 卷纸 | 宽89mm-914mm |
| 卷纸尺寸 | 内径2/3英寸：最大外径150mm |
| 单页纸 | 宽89mm-914mm |
| 厚度 | 0.08-1.50mm |
| 控制面板 | 2.7英寸液晶屏 |
| 接口 | usb 2.0高速接口, 100base-t/1000base-tx以太网接口 |
| 控制代码 | esp/p raster, esc/p2, hp-gl2, hp-rtl |
| 内存 | 1gb |
| 硬盘 | 选配320gb 硬盘 |
| 环境条件 | |
| 温度 | 运行 10 -35 ; 储存 -20 -40 |
| 湿度 | 运行 20-80% ; 储存 5-85% |
| 尺寸/重量 | |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 1,405mmx1,126mmx1,128 |
| 重量 | 118kg |
| 电气规格 | |
| 功率 | ac 100-240v 50/60hz |
| 噪音 | 运行：61w 睡眠：小于3w 待机：0.41w |
| 打印机驱动 | 大约50db(a) |
| | 系统支持windows, xp (32/64bit), vista (32/64bit), 7 (32/64bit) mac os x 10.5.8或更高 windows server2003/2003 64bit, 2008/2008r2或更高 |
| 包装清单 | 打印机及驱动光盘, 电源线, usb线, 卷纸适配器, 5色“活的色彩xd”颜料墨水一套 (110ml/支), 用户指南 |
| 保修 | |
| | 一年免费上门服务 |

耗材及介质：选件

| | | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 卷纸适配器 | c12c811401 | | |
| 硬盘部件 | c12c848031 | | |
| ps 语言部件 | c12c891131 | | |
| 维护箱 | c13t619300 | | |
| 切纸刀 | c13s902006 | | |
| 墨盒 | | | |
| | 110ml | 350ml | 700ml |
| 照片黑色 | c13t706180 | c13t707180 | c13t708180 |
| 青色 | c13t706280 | c13t707280 | c13t708280 |
| 洋红色 | c13t706380 | c13t707380 | c13t708380 |
| 黄色 | c13t706480 | c13t707480 | c13t708480 |
| 粗面黑色 | c13t706580 | c13t707580 | c13t708580 |