

城市污泥固含量快速测定仪

产品名称	城市污泥固含量快速测定仪
公司名称	深圳市冠亚水分仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园科技中一路创业印章大厦西二层201
联系电话	0755-26544200 13662626376

产品详情

在污泥生产工艺中，水分检测是必不可少的，选择一款适合的污泥水分仪器也是至关重要的。传统的烘干重量法虽然测试准确，但测定时间长、费时费成本、效率低，而冠亚快速水分测定仪具有快速、操作简便、准确的特点，测定结果能与国标法达到一致性，逐渐替代了传统重量法，在污泥行业得到越来越广泛地应用。

城市污泥固含量快速测定仪工作原理：

仪器采用环形加热方式，快速干燥样品，在干燥过程中，固含量检测仪持续测量并即时显示样品固含量含量%，干燥程序完成后，最终测定的固含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，环形加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。

城市污泥固含量快速测定仪产品用途：

该固含量检测仪可广泛应用于一切需要快速测定固含量的行业。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求，快速测定样品的固含量及水分。深圳市冠亚水分仪始终立志于为用户提供多用途，多性能的高质量产品，为您打造快速，准确，物超所值的水分测定仪和固含量检测仪完美典范。

城市污泥固含量快速测定仪技术参数：

- 1、称重范围：0-60g
- 2、水分测定范围：0.01-100%
- 3、称重最小读数：0.01g JK称重系统传感器
- 4、样品质量：0.5-60g
- 5、加热温度范围：起始-180 加热方式：应变式混合气体加热器
微调自动补偿温度最高10
- 6、水分含量可读性：0.01%
- 7、显示参数：7种

红色数码管独立显示模式 8、双重通讯接口：RS 232（打印机） RS 232（计算机）
9、外型尺寸：380×205×225(mm) 10、电源：220V±10% 11、频率：50Hz±1Hz 11、净重：3.09Kg

冠亚水分仪资质：

- 1.SFY系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号：2005301013706)
- 2.冠亚水分仪是目前国内唯一一家取得《中华人民共和国制造计量器具许可证》的高科技公司，证件号（吉制00000018号）
- 3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的厂家

水分仪操作步骤：

- 1.打开电源,放上配件;
- 2.取样准备测试;
- 3.合上加热系统,按测试键开始测试;
- 4.测定结束,仪器报警,记录数据.

冠亚水分仪(固含量测定仪)售后服务：

- 1、《冠亚牌》SFY系列、WL系列快速水分测定仪器产品十二个月保修
- 2、仪器购买后，在运输过程中，仪器出现损坏及质量问题由本公司全部负责。
- 3、终身维护（指终端销售日起，在无人为损坏的情况下，终身跟踪服务，凡超过十二个月保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免服务工时费）。

本页关键词：

城市污泥固含量快速测定仪