

2/3A-HP高功率（10C-20C放电）单体、组合镍氢电池

产品名称	2/3A-HP高功率（10C-20C放电）单体、组合镍氢电池
公司名称	绵阳南格尔科技有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:NGE 型号:2/3A-HP 充电时间:1-10（h）
公司地址	绵阳科创园区
联系电话	15881438839 15309011316

产品详情

品牌	NGE	型号	2/3A-HP
充电时间	1-10（h）	外型尺寸	17*28（mm）
充电电流	1.0-2.5（A）	标准电压	1.2（V）
额定容量	1400（mah）	产品认证	CE

镍氢圆柱电池：该系列提供5种终端型号，采用了具备耐火性能的外壳，电池的功率高，比同等相竞争的型号容量大出15%。更经济、更环保的新一代绿色充电电池。这些电池的使用寿命也很长，充放电性能良好，该系列电池可以组合成不同电压、不同形状的电池组。

测试项目	测试条件	合格标准
标准充电	标准充电前先以0.2c电流放电至终止电压1.0v，然后用0.4c电流连续充电3小时。	
开路电压	标准充电后的电池开路搁置1小时后，用电压表进行测试。	1.30v
容量	0.2c容量 电池标准充电后，搁置15-30min，然后以0.2c电流放电至终止电压1.0v。	300min
	1c容量 电池标准充电后，搁置15-30min，然后以1c电流放电至终止电压1.0v。	56min
过充电	电池以0.1c电流连续充电48小时	不变形、不漏液
过放电	充电态电池以0.8 /只的负载连续放电24小时	电池不变形
自放电	电池按标准充电后，开路搁置在20 ± 5 环境中28天，然后以1c电流放电。	39 min

测试项目	测试条件	合格标准
------	------	------

