

35kv电缆中间接头防火防爆盒

产品名称	35kv电缆中间接头防火防爆盒
公司名称	西安电缆防火材料厂
价格	480.00/套
规格参数	品牌:西安鑫博 型号:DFBH-A 耐火极限:3h
公司地址	西安市未央区丰产路与朱宏路十字西500米
联系电话	029-85224850 13324587528

产品详情

35kv电缆中间接头防火防爆盒,电力电缆中间接头防火防爆盒用阻燃型复合材料为原材料有机玻璃钢,产品各项指标均符合难燃材料的要求,燃烧性能达到GB8624-1997标准,属难燃性B1级,适用于35kv、10kV热缩、冷缩中接头的外层保护,适用电缆截面25mm²~630mm²,配有阻燃包带、防火堵料,中接头与防爆盒之间的空隙可填充防火堵料或者不填充任何填充物供用户选择,广泛应用于电厂、输变电、冶金、石化等领域的电缆防火。1、先在电缆两端与防爆盒两端口结合部位缠绕适当的防水胶带,将防爆盒下半部分对准电缆接头,再与上半部分配合用不锈钢螺丝锁紧。35kv电缆中间接头防火防爆盒.

2、防爆盒两端与电缆结合部用防水胶带缠绕密封(也可用防火堵泥密封两端口),外面再用防水胶带缠紧。

3、如需灌胶,现场在防爆盒一面上用开孔器开直径4cm孔,两孔位置在防爆盒中心点两侧40cm处。或厂家预开孔。把高压电缆密封胶按规定比例(参看胶说明)搅拌均匀(注意:一定要充分搅拌,使A.B胶充分融合,以取得凝固效果),通过上面的孔灌入防爆盒,直到灌满.过一天后,胶自动凝固!电缆中接头是由人工在现场安装完成的,受到施工环境和运行环境的影响,不可避免的会因为安装失误、外力破坏、电缆进水等原因造成击穿事故。而且在电缆接头发生击穿和爆炸事故时会释放出大量的能量,对周边其它电力设施或人员造成危害,甚至会造成二次事故的发生。35kv电缆中间接头防火防爆盒.