

# 纺织品板材防火阻燃液

产品名称	纺织品板材防火阻燃液
公司名称	西安电缆防火材料厂
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:ZFRJ-A 执行标准:GA159-1997
公司地址	西安市未央区丰产路与朱宏路十字西500米
联系电话	029-85224850 13324587528

## 产品详情

纺织品板材防火阻燃液。西安防火阻燃剂是由多种阻燃剂、阻燃增效剂、渗透促进剂复配而成，无毒、无刺激性气味。凡经处理喷涂的物件能达到防火阻隔燃，降低阻止火焰传播的性能，是一种非常理想的防火阻燃产品。该产品可以广泛应用于各类天然纤维和人工合成纤维的纺织品，如棉布、棉麻织物、毛织物、纺织物、地毯、窗帘、床单、装饰布以工业用途的牛皮纸、壁纸及可吸附本产品的易燃物；木材、防火门、挤塑板、聚苯板、聚氨酯经过阻燃剂处理可达到国家要求的B1级标准。纺织品板材防火阻燃液

施工方法： 1、可采用浸、喷、刷等多种方法处理纺织物，用量、时间喷刷次数应根据处理对象适当改变纺织物推荐用量为0.3-0.5kg/m<sup>2</sup>泡一次（半小时，全部浸透），喷刷二次以上，采用自然干燥干。

2、将木材置于盛满阻燃剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于48小时，吸收量80公斤/立方米。接近达国家B1级以上要求。或反复涂刷3遍以上，吸收量0.3公斤/平方米。有一定的阻燃性能。

3、对阻燃苯板、挤塑板应反复涂刷3遍以上，吸收量0.3公斤/平方米，有一定的阻燃性能。符合GB8624-2006 B1级要求。 注意事项：

1、处理纺织物时避免雨淋，处理过的纺织物经水洗后应重新用本产品处理。

2、本产品不可自行加水稀释。纺织品板材防火阻燃液。 包装及贮运：

包装：采用塑料桶包装，每桶净重25kg。 贮运：贮存温度宜在0℃，可按照一般物品运输。

有效期：十二个月。