

防爆隔离密封胶泥生产厂家

产品名称	防爆隔离密封胶泥生产厂家
公司名称	西安电缆防火材料厂
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:MFB-II 执行标准:GB3836-2012
公司地址	西安市未央区丰产路与朱宏路十字西500米
联系电话	029-85224850 13324587528

产品详情

防爆隔离密封胶泥具有良好的柔软性能，长年保持不变，具有高温不流淌，低温不脆裂的良好抗老化性能，对金属，电缆外皮以及其它材料有良好的附着能力，不会产生收缩和开裂，并具有良好的气密性和不传爆能力。这种材料无味；无毒、无腐蚀性，施工方便，利用率高，价格低，是替代进口产品的良好隔离防爆密封件。

广泛应用于国防、石油、化工及其它方面的爆炸危险场所，作为钢管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用，是科研生产中防爆、隔离密封手段的最佳选择。

防爆隔离密封胶泥的施工要求：

1、施工器材：

- (1) 要具有密封盒或管接头，它是电线管端部的密封件。
- (2) 密封胶泥是密封盒或管接头的填充物。
- (3) 防止密封物流动的堵料采用不燃性材料，如石棉绳玻璃纤维等。

(4) 操作工具：填充密封和堵料，应具备有竹制刮勺，仪器、仪表密封可随意选择操作工具，以操作方便为宜。

2、施工顺序：

- (1) 密封盒与电线管接头采用螺纹连接，要齿合严密，连接螺纹在五扣以上。
- (2) 穿线时不能擦伤电线外皮，并检查配线是否正确。

(3) 打开密封盒盖，在规定位置填好密封纤维，以堵挡密封胶泥。

(4) 用竹制刮勺将密封胶泥压入管接头内，先填导线后面，再填导线之间，后填导线前面，填好后拧紧盒盖。电缆保护管头的防爆隔离密封胶泥，按规定填充的高度在50mm以上。

(5) 仪器、仪表的密封应按规定施工。

3、施工注意事项：

(1) 施工前应将电缆、仪器、仪表等清理干净，不得有油，水、灰土油污。金属表面应将锈除净，以免影响施工效果。

(2) 防爆隔离密封胶泥施工时要填实，其深度不少于50mm。

(3) 做堵料的填充物要用不燃性材料，如石棉绳等。

(4) 冬季施工时，如密封胶泥变硬，应将其放在温室内放置一段时间后再使用。但不能用明火直接烘烤。

(5) 施工时不得将有机溶剂及其它腐蚀性的物质滴在填料的表面上，以免影响施工效果。