

LED开关电源 防雨 防水系列

产品名称	LED开关电源 防雨 防水系列
公司名称	南京市建邺区科艺字牌制作部
价格	50.00/台
规格参数	品牌:KEYI 类型:AC/DC电源 型号:S-120-12
公司地址	中国 江苏 南京市 南京市江东中路313号 中泰国际广场01幢二单元2605室
联系电话	86 025 86532829 13951917504

产品详情

品牌	KEYI	类型	AC/DC电源
型号	S-120-12	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
输入电压	110-220 (V)	输出功率	120 (W)
输出电压	12 (V)	工作效率	0.5 (%)
电压调整率	100 (%)	负载调整率	100 (%)

led开关电源 防雨 防水系列

欢迎使用led专用开关电源，请在使用led开关电源前详细阅读此说明书。一、产品原理概况稳定的直流电压。二、产品特点1、体积小，重量轻；2、工作电压范围宽：输入电压可在110-240v正常工作；3、安全，可靠性高；4、工作性能：大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计，能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压，大电流从而能保护负载（特别是led发光源，能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰）；5、保护功能：短路、过流、过热保护；6、安装方便：本产品设计成防雨（户外）和不防水（户内）两种。防雨电源采用强度高、防锈的金属外壳悬挂式结构设计，可随地悬挂安装，减少输入输出连接电线；7、当负载过大时，电源会发生保护，出现间歇通断的异常情况，此时应减少负载。三、产品使用注意事项1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220vac)。2、严禁在高温环境下使用，电源端是散热通风口，在风50cm范围内，请不要放置其他物品，确保电源应有良好的散热空间与环境。3、严禁将电源安装在易燃物品上（如木制品、易燃塑料等），要远离油站或禁止烟火的地方。4、请准确计算负载功率，为使设备达到最佳使用状态，建议按标示功率80%负载使用，切勿超载。四、安装方法1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线，接线要牢固，确定输出线严禁接反(输入“220vac”接市电，输出“+”接负载正极，输出“-”接负载负极)。2、在通电前，用万用表检查线路电压是否与工作电压相符（工作电压220vac)确认后才可以合闸。3、电源要牢固垂直悬挂安装（可将电源垂直悬挂在接线方便的地方，面盖要盖好，以防进水)五、使用说明1、正常使用条件下，产品按出厂日期标志保修一年，在保修期内产品发生故障，经本公司检测属于质量问题，将免费保修。2、以下情况，不在保修范围内（1）不按说明书要求使用而损坏的；（2）用户自行拆动电源内部元器件而损坏的；（3）盒内进水的；（4）产品外形严重损坏或变形的；（5）产品机身日期被擦除或涂改的；（6）接线端子烧焦的；

3、本公司对出厂产品的最大责任是更换相同型号及数量的产品。