

LED显示屏 KEYI p10单红色

产品名称	LED显示屏 KEYI p10单红色
公司名称	南京市建邺区科艺字牌制作部
价格	2000.00/平方米
规格参数	品牌:KEYI 型号:p10单红色 种类:LED显示屏
公司地址	中国 江苏 南京市 南京市江东中路313号 中泰国际广场01幢二单元2605室
联系电话	86 025 86532829 13951917504

产品详情

品牌	KEYI	型号	p10单红色
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	免费软件控制显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	32X16 (mm)
屏幕尺寸	自定 (英寸)	亮度	高亮
灰度	R	像素	10000点/平方米
分辨率	10000点/平方米	使用环境	-25 ~ +60
安装方式	悬挂式		

户外p10红色单元板显示屏技术参数

名称	项目	参数
像 素	像素管	仿日亚封装546 外形 (2r)
	发光颜色	红
	点间距	10 mm
	产地	台湾光磊
管 单 元 板	密度	10000点/m ²
	分辨率	512点/块
	单元板点数	宽32点 高16点
	单元板尺寸	320mm 160mm
	显示屏分辨率	704(x) × 80 (y) =56320点

显

示

屏

主

要

技

术

参

数

技

术

参

数

净显面积	(长) 7.04 m x(高)0.8 m
单元板数量	(长)22块 x (高)5块
可显示内容	英文字母, 文字
屏体重量	5kg/m ²
屏体厚度	11cm
亮度	> 3500cd/m ²
最佳视角	70°
最佳视距	3~240m
显示模式	异步显示
驱动方式	1/4扫描驱动,
亮度调节	软件调节
灰度级	灰度等级: 256*256级
控制方式:	5026芯片控制,
显示颜色	单红强弱
刷新频率	480hz
显示速度	72帧/秒
输入格式	com接口
通讯方式	cml网线
通讯距离	120米 (无中继)
像素失控率	小于万分之一 (且呈离散状分布)
平均功耗、最大功耗	280w/m ² 、400w/m ²
整屏连续工作时间	64小时
工作环境温度	-25 ~ +60
工作环境湿度	10%—95%rh
电源保护	具有超温、过流、过压等技术
工作电源	5v40a ,电压220v ± 10%