

# 环氧固化剂QS-1619 真瓷胶美缝剂 水晶胶

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 环氧固化剂QS-1619 真瓷胶美缝剂 水晶胶             |
| 公司名称 | 北京清大奇士新材料技术有限公司                     |
| 价格   | 1.00/公斤                             |
| 规格参数 | 品牌:奇士邦迈特<br>型号:QS-1619<br>包装:25KG桶装 |
| 公司地址 | 北京市海淀区信息路30号上地大厦5017室               |
| 联系电话 | 010-62975470 13811561051            |

## 产品详情

增韧固化剂qs-1619 应用领域

配套环氧树脂制作粘钢胶、灌注（缝）胶、美缝胶、碳纤维浸渍胶等。

配套环氧树脂

e51、128、828、331和e44等。

注意事项

混合物料时，将环氧树脂和固化剂快速搅拌3-5分钟，即可应用。如果需要加无机填料（填料加入量以不影响胶液流动、流平为准），先将树脂与填料搅拌均匀，边搅拌边加进固化剂，再快速搅拌8-10分钟即可。

单次配胶量不宜过大，随用随配，以免放热反应缩短操作时间。

环境温度较低时，树脂粘度较大，需要在25℃进行预热，以方便取料和物料混合。

固化剂取料后随时盖好。如果开封后长时间曝露在空气中后，颜色可能会逐渐变深，而且会吸收了水分和二氧化碳，将会影响与环氧树脂的固化反应，并有可能影响固化物的性能。

包装运输

包装：25公斤塑料桶

运输：公路配货

保质期：原包装、密封，保质期半年。

#### 安全及防护措施

固化剂有刺激性气味，操作应在通风环境下进行；

固化剂可能会对皮肤有过敏反应，操作过程中避免皮肤直接接触。如果手或其它部位皮肤粘到固化剂或胶液，先用卫生纸擦掉，再用肥皂水清洗，最后用水冲洗干净。

如果固化剂或胶液溅入眼内，立即用大量清水冲洗，再到医院治疗。

如果少量误服入口，不会危及生命安全，应尽快到医院做出处理和医疗。

操作过程洒落到地面或周围环境的固化剂或胶液，用卫生纸或沙土清理干净即可。