

ZNCK-3A高压移变头智能测控单元

产品名称	ZNCK-3A高压移变头智能测控单元
公司名称	济宁浩博铁路器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩博 型号:ZNCK-3A 规格:齐全
公司地址	山东省济宁市任城区开泰花园小区51号楼东单元 四层东户
联系电话	0537-2232788 18453758444

产品详情

ZNCK-3A高压移变头智能测控单元

优质产品，是打开市场大门的**金钥匙**

。多创优质产品，提高企业形象。优质产品，是走向世界的桥梁。优质产品，是市场竞争必胜的保证。

联系方式：张经理 184 5375 8444

ZNCK智能测控单元适用于电压为6-10KV三相中性点不接地供电网系统中的矿用隔爆型高压真空配电装置BGP系列产品中。

功能及保护技术参数：

LQSD1-ZNCK 智能测控单元采用单片机控制，并以全中文液晶显示，成分发挥软件和硬件优势，保护功能齐全，性能稳定，其技术处于领先水平，该测控单元的主要保护功能及技术参数如下：

1.短路保护：短路保护整定电流值分挡连续可调，分别为额定电流的6-10的整数倍数，精度为 $\pm 5\%$ 。保护动作时间小于100ms;

2.过载保护：在1.2倍额定电流时启动，采用反时限特性动作；

3.接地保护：接地保护为选择性保护；接地电流整定值为接地保护动作的门栏值，分2A、3A、4A三挡；接地延时动作时间为0.5s、1S三

挡，误差小于 $\pm 5\%$

4.绝缘监视保护：保护动作时间小于100ms

5.过压保护：当电网电压 u_{ac} 大于120%额定电压时，过压保护动作，动作时间小于100ms，精度为 $\pm 5\%$

6.欠压保护：当电网电压小于65%额定电压时，欠压保护动作延时5s，精度为 $\pm 5\%$

7.故障追忆功能：可记忆前99次发生跳闸故障，并包含相应动作数据

8.累计信息功能：有功电度量记忆范围0-99999999度，累计故障可记忆0-9999次。