

GW-40B/GW-50B型 钢筋弯曲试验机

产品名称	GW-40B/GW-50B型 钢筋弯曲试验机
公司名称	中侨博联（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GW-40B/GW-50B型 型号:GW-40B/GW-50B型
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册)（注册地址）
联系电话	56207696 13910442308

产品详情

gw-40b/gw-50b型钢筋弯曲试验机 1.1 技术规格说明 1.1.1设备组成 I

主机(含防护装置、检测元件及其他辅助部件) 各一台 I

plc控制器及人机界面触摸屏：

各一套 I 摆线摆线针轮减速系统

各一台 I 电机

各一台 I 角度光电编码器

各一只 I

弯心附件

各一套 1.1.2工艺要求 a) gb5029《钢筋平面反向弯曲试验方法》 b)

gb5029《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》 c)

yb/t5126《钢筋平面反向弯曲试验方法的要求》 d) 以上标准均执行最新有效版本

1.1.3试验流程 该设备操作简单， 1.1.4 主机主要技术参数及性能要求 型号 gw-40b gw-50b 最大弯曲直径

40mm 50mm 弯曲钢筋直径范围 6—40mm 40— 50 钢筋正向弯曲角度 0° -180° 内任意设定

钢筋反向弯曲角度 0° -25° 内任意设定 弯曲角度相对误差 示值的 ±0.5% 工作盘转速 3.7 r/min

辊心距离 165mm 230mm 工作盘直径 580mm 860mm 电动机功率 1.5kw 2.5kw 整机重量 1700kg 2500kg

1.1.5主要附件 牌号 弯心 尺寸mm 规格 hrb335 hrb400 hrb500 冷弯 弯心 mm 反弯 弯心 mm 冷弯 弯心 mm

反弯 弯心 mm 冷弯 弯心 mm 反弯 弯心 mm 6 18 24 24 30 36 42 8 24 32 32 40 48 56 10 30 40 40 50 60 70 12 36 48

48 60 72 84 14 42 56 56 70 84 98 16 48 64 64 80 96 112 18 54 72 72 90 108 126 20 60 80 80 100 120 140 22 66 88 88 110

132 154 25 75 100 100 125 150 175 28 112 140 140 168 196 224 32 128 160 160 192 224 256 36 144 180 180 216 252 288

40 200 240 240 280 320 360 50 250 300 300 350 400 450 1.2 本机特点 I

设备操作、维护简便，弯曲角度数字显示直观，运行平稳噪音低，使用可靠寿命长。 I

设备设有安全防护装置，防止钢屑、螺钉泄漏对设备危害措施。 I

电动弯曲，限位结构可靠。环境清洁，零件更换简单，工作噪音小，整机寿命高。 I

设备采用摆线针轮减速系统。 I 设备机电控制采用plc控制，触摸屏人机界面操作，弯曲实时角度。

I 设备的供方应对所提供的技术资料的及时性、正确性、完整性等负责。

技术支持电话：13910442308 江先生