

EDS3446-1-0600-000现货

产品名称	EDS3446-1-0600-000现货
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1700.00/只
规格参数	品牌:HYDAC 型号:EDS3446-1-0600-000 材质:不锈钢
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

德国HYDAC贺德克压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时，发出电信号，使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作，使油路卸压、换向，执行元件实现顺序动作，或关闭电动机使系统停止工作，起安全保护作用等。

EDS3000是一个结构紧凑的代数显的压力继电器，该装置可以有一个或两个开关信号输出，并可以选模拟信号输出(4...20MA或0...1V)。

EDS3000有一个特性设计，它的显示可在两个轴的方向旋转，所以它几乎可以在任何位置安装而不需要附加机械定位接头。

4位数字显示测量单位可选bar.PSI或MPa，当改变测量单位时，EDS3000预设的开关点也会相应的改变。

在标准系列中，测量范围包含了相对压力和压力，另外，还可提供EDS3000符合DESINASHA®标准形式。

EDS3000主要应用于液压，气动，制冷以及空调技术领域。

特性：

PNP开关输出，负载电流可达1.2A，重复性<0.25%，4...20mA或0...10V模拟输出可选，4位数字显示，双轴旋转优化显示位置，测量单位可选，操作方便，开关点和延滞点分别独立调节，用于自检的输出接口符合DESINA®规范。

EDS3000的自检测功能：

EDS3000特别开发了用于机床和机械领域的符合DESINA®规范的自检测功能，一个诊断信号使用错误可以被检测出来并在显示屏上显示"ERROR"信息，电气连接用5芯M12*1插头，绝缘等级IP767符合DESINA®

要求。

EDS3000陶瓷芯片适合于和相对压力至16bar：型式分为陶瓷芯片压力和相对压力，机械连接形式分为G1/2 DIN-EN837外螺纹和G1/4A外螺纹；电气连接形式分为4芯插头M12*1，仅适用于输出形式1、2、3（不含接头），以及5芯插头M12*1，仅适用于输出形式5（不含接头）；输出形式有1路开关量输出，2路开关量输出，和1路开关量1路模拟量输出，2路开关量和1路模拟量输出；量程范围型式1的有01.0bar、02.5bar；型式3的有0001、01.0、02.5、06.0、0010、0016bar；密封材料F代表FPM密封，E代表EPDM密封，连接材料为不锈钢。